

INROLED_70 LED Rohrleuchte 650 mm 24V DC, Borosilikat-Schutzrohr, IP69K, kaskadierbar - LED2WORK 115210-01

Artikel-Nr. L2W-115210-01 **Hersteller** LED2WORK**Hersteller-Nr.** 115210-01

Industrietaugliche LED Rohrleuchte mit Borosilikatglas-Schutzrohr (Ø 70 mm) und Mikroprismen-Entblendung für lichtstarke, flächige Ausleuchtung. Schutzart IP67/IP69K, 24V DC, kaskadierbar und mit 2004 lm Lichtstrom.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	1.45 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die INROLED_70 ist eine LED Aufbau-Rohrleuchte mit Borosilikatglas-Schutzrohr (Ø 70 mm) und sorgt mit Mikroprismen für lichtstarke, flächige Ausleuchtung. Bei 650 mm Baulänge liefert sie 2004 lm und lässt sich über die Durchgangsverdrahtung mit weiteren Leuchten verketteten.

Vorteile

- Lichtstarke, flächige Ausleuchtung dank Mikroprismen-Entblendung
- Schutzart IP67/IP69K, geeignet für Wasser, Staub und Feuchtigkeit
- Aluminium-Strangpressprofil für hervorragende Wärmeableitung
- Kaskadierbar über WAGO Klemmen, bis zu 4,0 A DC Gesamtstromaufnahme bei 40 °C
- Lange Lebensdauer von mehr als 100.000 h (L80/B10)

Technische Daten

- **Modell:** INROLED_70
- **Bauform:** LED Aufbau-Rohrleuchte
- **Leuchtmittel:** SMD LED
- **Lampenleistung:** ~13 W
- **Lampenlichtstrom:** 2004 lm
- **Lampenlichtausbeute:** ca. 155 lm/W
- **Lichtfarbe:** 5700K 3-step MacAdam
- **Farbwiedergabe (Ra):** >85
- **Versorgungsspannung:** 24V DC $\pm$ 10%
- **Anschluss:** Kabeleinführung, Klemme innenliegend
- **Schutzart:** IP67/IP69K
- **Schutzklasse:** III
- **Entblendung:** Mikroprismen
- **Abstrahlwinkel:** 125°
- **Betriebstemperatur:** -10 °C bis +45 °C
- **Lampenlebensdauer:** > 100.000 h (L80/B10)
- **Material Gehäuse:** Aluminium
- **Material Abdeckung:** Sicherheitsglas (Borosilikat), sprungsicher
- **Maße:** Ø 70 mm, Länge 650 mm
- **Gewicht:** 1450 g
- **Risikogruppe (DIN EN 62471):** Freie Gruppe
- **Kennzeichnungen:** CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
- **Dimmbar:** optional über Zubehör
- **Gefertigt in:** Deutschland

Einsatzbereiche

Beleuchtung von Maschinen und technischen Anlagen, Logistik sowie Gebäude- und Haustechnik.