

INROLED_70 LED-Rohrleuchte Borosilikat 921 mm, IP69K, 120-277V AC - LED2WORK 115310-02

Artikel-Nr. L2W-115310-02

Hersteller LED2WORK

LED-Rohrleuchte INROLED_70 für Maschinen, Anlagen und Gebäudetechnik mit Borosilikat Schutzrohr Ø 70 mm und 3340 lm Lichtstrom bei ~23 W. Schutzart IP67/IP69K und Durchgangsverdrahtung erlauben den kaskadierbaren Einsatz mehrerer Leuchten an einer Versorgung (bis 16A AC bei 40 °C).

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	1.7 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die INROLED_70 beleuchtet Maschinen, technische Anlagen sowie Gebäude- und Haustechnik mit 3340 lm aus einem nur Ø 70 mm schlanken Rohr. Geschützt wird die Lichtquelle durch ein 4 mm starkes Borosilikat-Schutzrohr (Ø 70 mm) mit innenliegenden Mikroprismen.

IHRE VORTEILE

- **Schutzart IP67/IP69K:** dicht gegen Wasser, Staub und Feuchtigkeit, auch bei Hochdruckreinigung.
- **Mikroprismen für lichtstarke, gleichmäßige Flächenausleuchtung.**
- **Kaskadierbar:** mehrere Leuchten lassen sich über die Durchgangsverdrahtung an einer Versorgung verketteten, bis zu einer Gesamtstromaufnahme von 16A AC bei 40 °C.
- **Wärmeableitung:** Aluminium-Strangpressprofil führt die Verlustwärme der Elektronik ab und sichert die Lebensdauer von über 100.000 h (L80/B10).
- **Anschluss:** über Kabelverschraubung und innenliegende WAGO-Klemmen.
- **Integrierter Treiber:** Betrieb direkt am Weitbereichsnetz 120-277V AC.

ANWENDUNGEN

- Innenraum- und Arbeitsfeldbeleuchtung an Maschinen und technischen Anlagen
- Logistik, Fördertechnik und Lager
- Gebäude- und Haustechnik

LIEFERUNG UND NORMEN

Gefertigt in Deutschland. Befestigungs- und Dimmzubehör optional erhältlich. Kennzeichnungen: CE, UKCA. Risikogruppe Freie Gruppe nach DIN EN 62471.