


Sensorkabel 4-polig PUR 10 m, M12 Buchse auf M12 Stecker A-kodiert, 24V DC - LED2WORK 200100-03

Artikel-Nr. L2W-200100-03 **Hersteller** LED2WORK**Hersteller-Nr.** 200100-03

Konfektioniertes 24V-DC-Anschlusskabel zum Verbinden von LED2WORK Leuchten mit M12-A-Anschluss. 10 m PUR-Leitung, 4-polig, beidseitig A-kodiert (Buchse/Stecker), montiert dicht bis IP68. Nicht für RGB- und RGB-W-Leuchten geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.3 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Verbindet eine LED2WORK 24V-DC-Maschinenleuchte mit M12-A-Anschluss zuverlässig mit der Stromversorgung oder einer weiteren Leuchte. Das beidseitig fertig konfektionierte 10-m-Kabel spart Zeit gegenüber dem Selbstkonfektionieren und ist im montierten Zustand bis IP68 dicht.

Ihre Vorteile

- Beidseitig steckerfertig: M12 Buchse A-kodiert auf M12 Stecker A-kodiert, kein Abisolieren nötig
- 10 m PUR-Leitung, 4-adrig, schwarz, für lange Verbindungswege im Maschinenbau
- Schutzart IP65, IP67 und IP68 im montierten Zustand
- Weiter Temperaturbereich von -30 °C bis +90 °C
- Vergoldete Kontakte und vernickelter Überwurf für dauerhaft sichere Kontaktgabe

Technische Daten

- **Modell:** Sensorkabel, M12 Buchse, 4-polig
- **Bauform:** PUR, schwarz
- **Kodierung:** A-kodiert
- **Kabellänge:** 10 m
- **Polzahl:** 4
- **Kabelenden:** M12 Stecker gerade / M12 Buchse gerade
- **Leiterquerschnitt:** 0,34 mm²
- **Bemessungsspannung:** 250 V
- **Strombelastung pro Pin:** 4000 mA
- **Betriebstemperatur:** -30 °C bis +90 °C
- **Schutzart (montiert):** IP65, IP67, IP68
- **Material Kabel:** PUR
- **Material Kontakte:** Metall, CuSn, vergoldet
- **Material Überwurf:** Metall, CuZn, vernickelt
- **Material Dichtung:** FPM / FKM
- **Normen:** IEC 61076-2-101
- **Gewicht:** 300 g
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS, UL

Anwendungen

Zum Anschluss von LED2WORK 24V-DC-Leuchten mit M12-A-Anschluss in Maschinen und Schaltschränken. Geeignet für alle 24V-DC-Modelle außer RGB- und RGB-W-Leuchten, die für die Signalfunktion ein 5-adriges Sensorkabel benötigen.