

M12 T-Verteiler 3-polig, A-kodiert, max. 4A, für 24V DC LED-Leuchten - LED2WORK 200200-03

Artikel-Nr. L2W-200200-03 **Hersteller** LED2WORK**Hersteller-Nr.** 200200-03

Robuster M12 T-Verteiler von Stecker auf zwei Buchsen, A-kodiert, zum Anschluss von zwei 24V DC LED-Leuchten an eine Spannungsversorgung. Platzsparend und kostengünstig, bis max. 4 A.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.05 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85366990



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der robuste M12 T-Verteiler verteilt von einem M12-Stecker auf zwei M12-Buchsen und ermöglicht so den Anschluss von zwei LED-Leuchten an eine gemeinsame Spannungsversorgung. Er ist eine kostengünstige und platzsparende Lösung zur Splittung von Sensor-/Aktor-Installationen.

Vorteile

- Verteilt eine Versorgung auf zwei 24V DC LED-Leuchten
- Platzsparende und kostengünstige Bauform
- Robuste Metallausführung, Kontakte vergoldet
- Schutzart bis IP65, IP67 und IP68 im montierten Zustand
- Temperaturbereich von -30 °C bis +80 °C

Technische Daten

- **Modell:** Zubehör Anschluss
- **Bauform:** T-Stück (M12 Buchse auf M12 Stecker und M12 Buchse)
- **Kodierung:** A-kodiert
- **Polzahl:** 3-polig
- **Anzahl:** 1 Stück
- **Geeignet für:** 24V DC LED-Leuchten
- **Anschlussart:** geschraubt
- **Bemessungsspannung:** 60V AC/DC
- **Betriebsspannung:** 24V DC
- **Strombelastbarkeit:** 4 A
- **Umgebungstemperatur:** -30 °C bis +80 °C
- **Schutzart (montiert):** IP65, IP67, IP68
- **Material Überwurf:** Metall, CuZn, vernickelt
- **Material Kontakte:** Metall, CuZn, vergoldet
- **Material Kabeldose:** Kunststoff
- **Gewicht:** 50 g

Anwendungen

Zur Verteilung der Spannungsversorgung auf zwei LED-Leuchten in der Fabrikautomation, Logistik und im Maschinenbau. Hinweis: Die Leistung des Netzteils muss über dem Bedarf beider Leuchten liegen, und die Strombelastung von 4 A darf nicht überschritten werden.