

# Strebenprofil 45x45L 3N, 1000 mm, Aluminium eloxiert, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842992404-1000

Artikel-Nr. BRR-3842992404-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil mit quadratischem Querschnitt 45x45 mm und drei offenen Nuten (Profiltyp 3N) für flexible Montagesysteme. Die variable Schnittlänge von 50 bis 6070 mm und das Rastermaß 45 mm ermöglichen den direkten Einsatz in Bosch-Rexroth-Profilsystemen. ESD-geeignet und in Natur-Eloxal geliefert.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.0099 kg                                                                                                                                               |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76042100                                                                                                                                                |

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 45x45L 3N aus eloxiertem Aluminium ist ein Grundelement für den Aufbau von Montage-, Förder- und Schutzeinrichtungen im Bosch-Rexroth-Profilsystem mit 45-mm-Raster. Drei offene Nuten erlauben eine Verbindung in drei Richtungen, ohne den Querschnitt zu schwächen. Das Profil wird in variabler Länge auf Maß geliefert und eignet sich durch seine ESD-Zertifizierung auch für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen.

- Drei offene Nuten (Profiltyp 3N) für Verbindungen in X-, Y- und Z-Richtung ohne Bohraufwand
- Variable Zuschnittlänge von 50 mm bis 6070 mm - passgenau für jede Rahmenkonstruktion
- Eloxiertes Aluminium: korrosionsbeständig, oberflächen-hart, dauerhaft maßhaltig
- ESD-geeignet für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Produktionsbereichen
- Rastermaß 45 mm - vollständig kompatibel mit dem Bosch-Rexroth-45-mm-Profilsystem

