

## Streckenprofil SP 2/B, 1000 mm, Aluminium eloxiert, variable Länge 60-6000 mm - Bosch Rexroth 3842992884-1000

Artikel-Nr. BRR-3842992884-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Aluminium-Streckenprofil SP 2/B für das Transfersystem TS 2plus, eloxiert, in variabler Länge von 60 bis 6000 mm lieferbar. Mit Profilnut 10 und einer Profilfläche von 10,4 cm<sup>2</sup> eignet es sich als tragendes Streckenelement für Gurt- und Zahnriemenförderer. Empfohlenes Zubehör: Rollenelemente und Querverbinder QV 2.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse | <b>TEC</b>         |
| Gewicht           | <b>0.0099 kg</b>   |
| Ursprungsland     | <b>Deutschland</b> |
| Zolltarifnummer   | <b>76042100</b>    |



### BESCHREIBUNG

Das Streckenprofil SP 2/B ist ein tragendes Aluminiumprofil für die Streckeneinheiten des Transfersystems TS 2plus von Bosch Rexroth. Das eloxierte Profil wird in variabler Länge gefertigt und lässt sich auf Maß zwischen 60 mm und 6000 mm bestellen, was individuelle Streckenlängen ohne Verschnitt ermöglicht.

- Variable Länge von 60 bis 6000 mm - passgenau für jede Anlagenkonfiguration
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig und langlebig im Dauerbetrieb
- Profilnut 10 für die direkte Montage von Anbauteilen und Zubehör
- Hohes Flächenträgheitsmoment ( $I_x 49,6 \text{ cm}^4$ ) für stabile, durchbiegungsarme Strecken