

Rahmenprofil 30x30 WG40 2x[M8+7,8], 1000 mm - Bosch Rexroth 3842992978-1000

Artikel-Nr. BRR-3842992978-1000 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842992978-1000

Aluminium-Rahmenprofil 30x30 mm für das EcoSafe-Schutzgittersystem WG40, eloxiert, mit zwei M8-Verbindungskanälen und 7,8-mm-Bohrung. Konfektionierbar von 100 bis 6000 mm; Standardlieferung in 1000 mm. Erforderliches Zubehör: Zentralschraube, Wellengitter und Federklemmelemente.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76109090



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Rahmenprofil 30x30 WG40 bildet das tragende Grundelement für Schutzgitterwände im Bosch-Rexroth-EcoSafe-System. Das eloxierte Aluminiumprofil nimmt Wellengitter sicher auf und wird ohne Sonderwerkzeug mit Zentralschraube und Federklemmelementen montiert.

- Profilquerschnitt 30x30 mm, Profilnut 8 - kompatibel mit dem gesamten EcoSafe-WG40-Zubehörprogramm
- Zwei M8-Verbindungskanäle mit 7,8-mm-Bohrung für stabile Rahmenecken und Wandanbindungen
- Flexibel kürzbar: Länge wählbar von 100 bis 6000 mm, Liefereinheit 1 Stück
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig, leicht und langlebig
- Flächenträgheitsmoment I_x 2,4 cm⁴ / I_y 2,9 cm⁴ für formstabile Rahmenkonstruktionen

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Profilquerschnitt	30 x 30 mm
Profilnut	8
Länge min. [L min]	100 mm
Länge max. [L max]	6000 mm
Liefereinheit	1 Stück
Material	Aluminium, eloxiert
Masse [m]	0,9 kg/m
Profilfläche [A]	3,2 cm ²
Flächenträgheitsmoment [Ix]	2,4 cm ⁴
Widerstandsmoment [Wx]	1,5 cm ³
Flächenträgheitsmoment [Iy]	2,9 cm ⁴
Widerstandsmoment [Wy]	1,8 cm ³
Erforderliches Zubehör	Zentralschraube, Wellengitter, Federklemmelemente