

Strebenprofil 45x60°, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet, variable Länge 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993015-1000

Artikel-Nr. BRR-3842993015-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Das Strebenprofil 45x60G aus eloxiertem Aluminium eignet sich für den Aufbau von Montage- und Automatisierungsanlagen im Bosch Rexroth Profilsystem. Das asymmetrische 60-Grad-Profil mit zwei offenen Nuten (Nutbreite 10 mm, Rastermaß 45 mm) ermöglicht diagonale Aussteifungen und schräge Verbindungen. ESD-Ausführung, auf Maß lieferbar von 50 bis 6070 mm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 45x60G aus eloxiertem Aluminium ist ein Strukturelement des Bosch Rexroth Montageprofilsystems für diagonale Verstrebungen, Rahmen und Tragkonstruktionen. Der asymmetrische Querschnitt 45x60° mit zwei offenen Nuten im 10-mm-Nutprofil und einem Rastermaß von 45 mm fügt sich nahtlos in bestehende 45er-Systeme ein. Die ESD-Eignung macht das Profil einsetzbar in elektrostatisch geschützten Bereichen.

- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig und dauerhaft gleitfähig in der Nut
- ESD-geeignet - sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Montage- und Prüfumgebungen
- Variable Länge 50 bis 6070 mm - individuelle Zuschnittlänge, Verpackungseinheit 1 Stück
- Zwei offene Nuten - flexible Befestigung von Verbindern und Anbauteilen ohne Demontage
- Hohe Steifigkeit - Flächenträgheitsmoment $I_x 11,4 \text{ cm}^4$ / $I_y 16,9 \text{ cm}^4$, Profilfläche $6,8 \text{ cm}^2$

