

Strebenprofil 80x160L, eloxiertes Aluminium, ESD- geeignet, variable Länge 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993127-1000

Artikel-Nr. BRR-3842993127-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Das Strebenprofil 80x160L aus eloxiertem Aluminium bietet mit 12 offenen Nuten und einem 40-mm-Raster vielseitige Verbindungsmöglichkeiten für schwere Rahmenkonstruktionen. ESD-geeignet und auf Maß lieferbar (50 bis 6070 mm) - ideal für Montage- und Arbeitsplatzsysteme mit hohen statischen Anforderungen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100



31412

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 80x160L von Bosch Rexroth ist ein hochbelastbares Aluminiumprofil im Rastermaß 40 mm, das speziell für tragende Strukturen in Montage-, Förder- und Schutzgittersystemen ausgelegt ist. Der asymmetrische Querschnitt 80x160 kombiniert hohes Flächenträgheitsmoment in X-Richtung ($850,7 \text{ cm}^4$) mit einem schlanken Bauprofil und wird in eloxierter Ausführung (Farbe: Natur) geliefert. ESD-Eignung ist bestätigt.

- 12 offene Nuten ermöglichen Verbindungen an allen Seiten ohne Bohren oder Umspannen
- Flächenträgheitsmoment $I_x 850,7 \text{ cm}^4$ / $W_x 106,3 \text{ cm}^3$ - geeignet für hohe Biegelasten in X-Richtung
- Variable Zuschnittlänge von 50 bis 6070 mm, Liefereinheit 1 Stück
- Profildbearbeitung serienmäßig: M12 in allen Kernzügen, D17 in Nuten C/L, D/K, E/J, F/I, D17V in Nuten A/H, B/G
- ESD-geeignet - einsetzbar in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA)
- Material: Aluminium, eloxiert - korrosionsbeständig, leicht, maßhaltig

boxic24.com

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@boxic24.com

boxic24.com

Seite 1/1