

Strebenprofil 80x160L M12, ESD-geeignet, Aluminium eloxiert, 1000 mm - Bosch Rexroth 3842993128-1000

Artikel-Nr. BRR-3842993128-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Hochbelastbares Aluminium-Strebenprofil im Querschnitt 80x160L mit 12 offenen Nuten und M12-Kernzugbohrungen in allen Achsen. Eloxierete Oberfläche, ESD-geeignet - geeignet für tragende Rahmenkonstruktionen und Montagestationen nach dem Raster 40 mm. Länge 1000 mm, ab Lager; auf Maß zwischen 60 mm und 6000 mm lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990



31412

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 80x160L ist das leistungsstärkste Standardprofil im Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System und eignet sich für Tragrahmen, Maschinengestelle und Montagestationen mit hohen Biege- und Torsionsbelastungen. Das Flächenträgheitsmoment von 850,7 cm⁴ in X-Richtung und das Widerstandsmoment von 106,3 cm³ ermöglichen große Spannweiten bei geringem Gewicht. Die eloxierte Oberfläche ist ESD-konform und korrosionsbeständig.

- 12 offene Nuten (Nutbreite 10 mm) für maximale Anschlussflexibilität an allen Seiten
- M12-Gewinde in allen Kernzügen für direkte Schraubverbindungen ohne Zusatzteile
- D17-Bohrungen in Nuten C/L, D/K, E/J, F/I sowie D17V in Nuten A/H, B/G für Nutensteinaufnahme
- Rastermaß 40 mm - vollständig kompatibel mit dem Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System
- ESD-geeignet für elektrostatisch sensible Fertigungs- und Prüfumgebungen
- Individuell zuschneidbar: Mindestlänge 60 mm, Maximallänge 6000 mm