

Strebenprofil 40x80L D17V/D17V, eloxiertes Aluminium, 1000 mm - Bosch Rexroth 3842993138-1000


Artikel-Nr. BRR-3842993138-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil 40x80L mit D17V-Bohrungen in Nuten A/D sowie M12-Kernzügen, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet. Länge 1000 mm, Rastermaß 40 mm, 6 offene Nuten für flexible Verbindungstechnik in Montagesystemen. Liefereinheit: 1 Stück.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990



31404

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x80L ergänzt das Bosch Rexroth Montagesystem als stabiles Konstruktionselement für Rahmen, Gestelle und Schutzeinrichtungen. Mit eloxiertem Aluminium, ESD-Eignung und präziser Profilverarbeitung eignet es sich für anspruchsvolle Produktions- und Montageumgebungen.

- ESD-geeignet - sicher einsetzbar in elektrostatisch sensiblen Bereichen
- D17V-Bohrungen in Nuten A/D, D17-Bohrungen in Nuten B/F und C/E sowie M12-Gewinde in allen Kernzügen - maximale Anschlussflexibilität
- 6 offene Nuten (Nutbreite 10 mm) für Verbinder, Winkel und Zubehör ohne Umrüstaufwand
- Flächenträgheitsmoment I_x 63,4 cm⁴ und W_x 15,9 cm³ - hohe Biegesteifigkeit in der Hauptbelastungsrichtung
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig, leicht und maßhaltig
- Länge 1000 mm (Bestelllänge); Standardlängen von 80 mm bis 6000 mm verfügbar