

Strebenprofil 40x40L 2NVS M12/M12, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet, 1000 mm - Bosch Rexroth 3842993190-1000

Artikel-Nr. BRR-3842993190-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Das Strebenprofil 40x40L 2NVS mit zwei offenen Nuten (Rastermaß 40 mm, Profildut 10 mm) ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt und ESD-geeignet. Die Anschlüsse M12/M12 ermöglichen eine direkte, werkzeugfreie Verbindung innerhalb des Bosch-Rexroth-Montagesystems. Lieferbar in Längen von 110 bis 6000 mm, diese Einheit umfasst 1000 mm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L 2NVS M12/M12 von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil mit zwei offenen Nuten und beidseitigen M12-Innengewinden. Es ist fester Bestandteil des Bosch-Rexroth-Montagesystems und eignet sich für den Aufbau von Arbeitsplätzen, Schutzeinrichtungen, Regalsystemen und Fördertechnik - auch in ESD-sensitiven Umgebungen.

- ESD-geeignet: sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Produktionsbereichen
- Zwei offene Nuten für flexible Anbindung von Verbindern, Winkeln und Zubehör ohne Demontage
- Beidseitige M12-Innengewinde (2NVS) für direkten axialen Anschluss ohne zusätzliche Endstücke
- Eloxiertes Aluminium: korrosionsbeständig, leicht, oberflächen-stabil
- Frei konfektionierbar: Längen von 110 mm bis 6000 mm; diese Einheit: 1000 mm

40x40L 2NVS

$A = 6,0 \text{ cm}^2$
 $I_x = 9,7 \text{ cm}^4$
 $I_y = 9,7 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,9 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,9 \text{ cm}^3$
 $I_t = 4,5 \text{ cm}^4$
 $W_t = 2,7 \text{ cm}^3$
 $m = 1,6 \text{ kg/m}$

19203

