

# **Strebenprofil 20x20 D8/D8V, Aluminium eloxiert, 1000 mm - Bosch Rexroth 3842993496-1000**

**Artikel-Nr. BRR-3842993496-1000**
**Hersteller Bosch Rexroth**

Quadratisches Aluminiumprofil 20x20 mm im Strebenprofil-Typ für den kompakten Aufbau von Montage- und Automatisierungsanlagen. Vier offene Nuten (Nutgröße 6) im 20-mm-Raster ermöglichen flexible Verbindungen in alle Richtungen. Eloxierter Oberfläche in Natur; Länge auf Maß von 50 bis 3000 mm erhältlich.

## **TECHNISCHE DATEN**

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungs-kategorie | <b>TEC</b>                                                                                                                                                     |
| Gewicht               | <b>0.0099 kg</b>                                                                                                                                               |
| Hinweis               | <b>Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.</b> |
| Ursprungsland         | <b>Deutschland</b>                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer       | <b>76169990</b>                                                                                                                                                |



## **BESCHREIBUNG**

Das Strebenprofil 20x20 D8/D8V von Bosch Rexroth ist ein kompaktes Aluminiumprofil für den Aufbau leichter Tragstrukturen, Schutzverkleidungen und Vorrichtungen im Raster 20 mm. Mit vier offenen Nuten (Nutgröße 6) auf allen Seiten lassen sich Verbindungselemente und Anbauteile ohne Bohren positionieren - ideal für häufig angepasste Anlagenkonstruktionen.

- Vier offene Nuten (Nutgröße 6) auf allen Außenflächen für maximale Anschlussfreiheit
- Eloxierter Aluminium: korrosionsbeständig, leicht und maßhaltig
- Zuschnitt auf Maß: Länge von 50 bis 3000 mm bestellbar
- Kompatibel mit dem Bosch Rexroth Montagetechnik-Zubehörsystem (Abdeckkappen, Verbinder, Nutensteine)