

ESD-leitfähiger Aluminium-Kabelkanal 80x80, Länge 80-3000 mm - Bosch Rexroth 3842996359-1000


Artikel-Nr. BRR-3842996359-1000 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842996359-1000

Eloxiertes Aluminium-Kabelkanal 80x80 mm für die geordnete Verlegung unterschiedlicher Kabeltypen in Montagesystemen. Das Innenprofil ist in 80x40 mm teilbar; die ESD-leitfähige Ausführung erfüllt DIN EN 50085-1 und 50085-2-1. Deckel und Grundkörper werden vormontiert geliefert (Lieferlänge 3100 mm, nutzbare Länge 3000 mm), Zuschnitt ab 80 mm möglich.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Ausführung | TEC |
| Gewicht | 0.0099 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 76042100 |



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher **DIN EN 50085-1** **DIN EN 50085-2-1** **EN 50085-1**

BESCHREIBUNG

Der Kabelkanal 80x80 AL von Bosch Rexroth ermöglicht die sichere und geordnete Führung verschiedener Kabeltypen in Montage- und Arbeitsplatzsystemen. Das eloxierte Aluminiumprofil ist ESD-leitfähig und stellt eine zuverlässige leitfähige Verbindung zwischen Deckel und Grundkörper her - ideal für elektrostatisch sensible Fertigungsumgebungen.

- Innenraum teilbar für zwei parallele Kabelwege (Trennmaße 80x40 mm und 80x80 mm)
- Eloxierte Oberfläche an Kanal und Abschlussdeckel für hochwertige Optik und Korrosionsschutz
- Integrierter Kantenschutz schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigung durch Schnittkanten
- Schraubkanäle ermöglichen sichere Befestigung des Abschlussdeckels; Deckel zusätzlich mit Bohrschraube (Art. 3842552267) sicherbar
- PG-Verschraubungen und Einbau von Steckdosen oder Schaltern durch mechanische

Bearbeitung möglich

- VDE-zertifiziert; erfüllt DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1

Technische Daten

| Merkmal | Wert |
|---------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 3842996359-1000 |
| Querschnitt (B x H) | 80 x 80 mm |
| Material | Aluminium, eloxiert |
| ESD-leitfähig | ja |
| Nutzbare Länge | 3000 mm |
| Lieferlänge | 3100 mm |
| Zuschnittbereich | 80 mm - 3000 mm |
| Profilnut | 10 mm |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Empfohlenes Zubehör | Bohrschraube 3842552267 |
| Norm | DIN EN 50085-1, DIN EN 50085-2-1 |
| Zertifizierung | VDE |