

TUBELED_40 II ECO Maschinenleuchte 365 mm, 8,6 W, 5700 K, 100° - LED2WORK 118210-12

Artikel-Nr. L2W-118210-12

Hersteller LED2WORK

LED-Maschinenleuchte TUBELED_40 II ECO mit 1500 lm bei 8,6 W auf 365 mm Länge. Flach aufbauend, öl-resistent und spanbeschusssicher mit Schutzart IP67/IP69K, gefertigt in Deutschland.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.48 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die leistungsoptimierte TUBELED_40 II ECO beleuchtet Arbeitsbereiche in Maschinen effizient und liefert auf 365 mm Länge 1500 lm bei nur 8,6 W. Sie baut flach auf, ist öl-resistent und spanbeschusssicher.

IHRE VORTEILE

- Lichtausbeute von 173 lm/W für effizienten Betrieb
- Schutzart IP67/IP69K, öl-resistent und resistent gegen Kühl- und Schmiermittel
- Flach aufbauend mit nur 29 mm Bauhöhe, 100% CNC-geeignet
- Sprungsicheres Sicherheitsglas mit Diffusor für blendarmes Licht
- Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit (bis 50 g)
- Lange Lebensdauer von über 100.000 h (L80/B10)
- Kaskadierbar über M12-Steckverbinder, mehrere Leuchten elektrisch verkettbar (max. 4 A bei 40 °C)

ANWENDUNGEN

Zur lichtstarken Ausleuchtung von Arbeitsbereichen in Werkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitungszentren und Anlagen, sowohl zur Erstausrüstung als auch zur Nachrüstung. Über einen zusätzlichen Ausgang und M12-Steckverbinder lassen sich mehrere Leuchten der Serie elektrisch verketteten.