DIMMbox extern M12 A-kodiert für T-Nut, max. 144 W, 24V DC - LED2WORK 210700-04

Artikel-Nr. L2W-210700-04 **Hersteller** LED2WORK
Hersteller-Nr. 210700-04

Externe DIMMbox mit Drehregler und Ein/Aus-Schalter zum stufenlosen Dimmen von LED2WORK 24V-DC-Leuchten bis 144 W. M12-Eingang und M12-Ausgang A-kodiert, Montage direkt am T-Nut-Profil über Befestigungslaschen.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	**Originalprodukt**
Artikelzustand	**Neu**
Ausführung	**TEC**
Gewicht	**0.1 kg**
Ursprungsland	**Deutschland**
Zolltarifnummer	**85365005**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Zum stufenlosen Dimmen von LED2WORK 24V-DC-Leuchten regelt die DIMMbox die Helligkeit über ein Drehpotentiometer und schaltet die Leuchte über den integrierten Ein/Aus-Schalter, für eine Anschlussleistung bis 144 W.

Ihre Vorteile

- Stufenlose Helligkeitsregelung über Drehpotentiometer
- Integrierter Ein/Aus-Schalter direkt am Modul
- M12-Eingang (Buchse) und M12-Ausgang (Stecker), jeweils A-kodiert
- Direkte Montage am T-Nut-Profil über Befestigungslaschen
- Anschlussleistung bis 144 W, Strombelastung bis 6000 mA
- Schutzart IP54 für den Einsatz an der Maschine

Technische Daten

- Modell: LED2WORK DIMMbox
- Bauform: Aufbaugerät mit Befestigung über Langloch
- Leistung: max. 144 W
- Spannung Ein-/Ausgang: 24V DC
- Strombelastung max.: 6000 mA
- Helligkeitssteuerung: Drehpotentiometer
- Anschluss Ein-/Ausgang: Stecker M12A / Buchse M12A
- Ein/Aus-Schalter: ja
- Betriebsgerät: extern
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: III
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Lagertemperatur: -20 °C bis +80 °C
- Material: Gehäuse ABS
- PWM-Frequenz: ~4,9 kHz
- Abmessungen: 122 mm x 38 mm x 45 mm
- Gewicht: 100 g
- Zertifizierungen: CE, UKCA

Anwendungen

Universelle DIMMbox für alle LED2WORK 24V-DC-Leuchten mit A-kodiertem M12-Anschluss, ausgenommen RGB-Modelle. Geeignet für Maschinen- und Anlagenbeleuchtung mit T-Nut-Profil.