

RL-KLT-Behälter 40 x 30 x 28 cm - Auer ESD RL-KLT 4280

Artikel-Nr. ESD RL-KLT 4280

Hersteller Auer

RL-KLT-Kleinladungsträger nach VDA-Maß der Leichtbauklasse mit glattem Boden für minimales Eigengewicht und einfache Entleerung. Glatte Böden mit Ablauflöchern für leichtes Entleeren und Reinigen

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	1.92 kg
Hinweis	Stück auf Palette - 80
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39231000



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

RL-KLT-Kleinladungsträger nach VDA-Maß der Leichtbauklasse mit glattem Boden für minimales Eigengewicht und einfache Entleerung.

- Glatte Böden mit Ablauflöchern für leichtes Entleeren und Reinigen
- Leichtbauweise mit minimalem Eigengewicht spart Transportkosten
- Sicherheitsrandhöhe für die zuverlässige Stapelung mehrerer Behälter
- Verstärkte Anschlagflächen an Front und Längsseite für Zugtechnik
- Greiflöcher erleichtern das vertikale Ansetzen von Greifeinrichtungen
- Ableitfähige Ausführung nach IEC 61340-5-1, spezifischer Durchgangswiderstand $10^3 < 10^{10}$ Ohm/cm für den sicheren Umgang mit elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Eingesetzt in der Automobilindustrie und Intralogistik für leichte Teile sowie überall, wo Entleeren und Reinigen einfach sein müssen.

Aus Polypropylen (PP) nach VDA-Norm, hergestellt in Deutschland.

Technische Daten

boxic24.com
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@boxic24.com
boxic24.com

Seite 1/2

Außenmaße L x B x H	40 x 30 x 28 cm
Innenmaße am Boden L x B x Nutz-H	34,6 x 26 x 26,2 cm
Bodenausführung	Glatt, geschlossen mit Wasserablauföchern
Volumen	24,1 Liter
Material	ESD PP
Gewicht	1,92 kg
Farbe	Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017
Produktionshinweis	Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar
Spez. Durchgangswiderstand	$10^3 < 10^{10}$ Ohm/cm