

Strebenprofil 20x20 3N, 3000 mm, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842517174

Artikel-Nr. BRR-3842517174 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842517174

Strebenprofil mit quadratischem 20x20-Querschnitt und 3 offenen Nuten (Typ 3N) aus anodisiertem Aluminium, Länge 3000 mm. Das 6-mm-Profilnut-System im 20-mm-Raster ermöglicht die flexible Verbindung mit Verbindern, Winkeln und Abdeckkappen des Bosch-Rexroth-Aluminium-Profilsystems. Wird als Einzelstange in Standardlänge geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	1.426 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Höhe	3000 mm
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

**1.426** kg
HÖHE
3000 mm

GEWICHT

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 20x20 3N ist ein quadratisches Aluminium-Strukturprofil mit drei offenen Nuten und einem 20-mm-Rastermaß. Es eignet sich für den Aufbau leichter Tragkonstruktionen, Schutzabdeckungen, Führungsrahmen und Maschinengestelle im Bosch-Rexroth-Profilsystem. Das Profil wird aus anodisiertem Aluminium gefertigt und bietet damit dauerhaften Korrosionsschutz bei geringem Eigengewicht.

- Drei offene Nuten (Typ 3N) ermöglichen Verbindungen an drei Seiten ohne Umspannen.
- 6-mm-Profilnut im 20-mm-Raster - vollständig kompatibel mit dem Bosch-Rexroth-Zubehörsortiment.
- Anodiertes Aluminium: korrosionsbeständig, leicht, oberfläche naturfarben.

- Lieferung als Einzelstange, Länge 3000 mm, sofort einsatzbereit.
- Empfohlenes Zubehör: Abdeckkappe 20x20 in signalgrau oder schwarz.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Querschnitt	20x20 mm
Profiltyp	3N
Offene Nuten	3
Profilnut	6 mm
Rastermaß	20 mm
Länge [L]	3000 mm
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
Profilfläche [A]	1,7 cm ²
Masse [m]	0,5 kg/m
Gewicht (Stange)	1,426 kg
Flächenträgheitsmoment [Ix]	0,7 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment [Iy]	0,8 cm ⁴
Widerstandsmoment [Wx]	0,7 cm ³
Widerstandsmoment [Wy]	0,7 cm ³
Torsionsträgheitsmoment [It]	0,19 cm ⁴
Torsionswiderstandsmoment [Wt]	0,34 cm ³
Lieferzustand	Einzelstange in Standardlänge
Verpackungseinheit	1
Empfohlenes Zubehör	Abdeckkappe 20x20, signalgrau; Abdeckkappe 20x20, schwarz