

Strebenprofil 40x40L, 6070 mm, Aluminium eloxiert, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842529340

Artikel-Nr. BRR-3842529340

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil im Querschnitt 40x40L und einer Länge von 6070 mm aus eloxiertem Aluminium für ESD-gerechte Montagestrukturen. Vier offene Nuten mit 10-mm-Profilnut ermöglichen flexible Verbindungen in alle Richtungen. Wird als Einzelstange in Standardlänge geliefert; empfohlenes Zubehör sind Abdeckkappen 40x40.

TECHNISCHE DATEN


Gewicht 9.006 kg

Hinweis **Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.**

Höhe 6070 mm

Ursprungsland Deutschland

Zolltarifnummer 76042100



31393

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L von Bosch Rexroth ist ein Standardprofil aus eloxiertem Aluminium im Rastermaß 40 mm. Mit einer Länge von 6070 mm, vier offenen Nuten und einer 10-mm-Profilnut eignet es sich für den Aufbau von Montage- und Werkstatanlagen, die ESD-Anforderungen erfüllen müssen. Die symmetrische Querschnittsgeometrie liefert in beiden Hauptachsen identische Flächenträgheitsmomente.

- ESD-geeignet - sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Umgebungen
- Vier offene Nuten auf allen Seiten - hohe Anschlussflexibilität ohne Umrüsten
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig, leicht und formstabil
- Symmetrisches Trägheitsprofil ($I_x = I_y = 9,1 \text{ cm}^4$) - gleichwertiges Biege- und Torsionsverhalten in X- und Y-Richtung
- Standardlänge als Einzelstange - direkt einsetzbar, kein zusätzliches Ablängen erforderlich