

Strebenprofil 40x40L 2NVS, 6070 mm, Aluminium eloxiert, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842529366

Artikel-Nr. BRR-3842529366

Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil im Querschnitt 40x40L mit 2 offenen Nuten (Typ 2NVS) und einer Länge von 6070 mm. Das Profil ist ESD-geeignet, hat eine Profilhöhe von 10 mm und eine Masse von 1,6 kg pro Meter. Geliefert als Einzelstange in Standardlänge, Gesamtgewicht 9,934 kg.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 9.934 kg

Hinweis: Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Höhe 6070 mm


Ursprungsland Deutschland

Zolltarifnummer 76042100

40x40L 2NVS

$A = 6,0 \text{ cm}^2$
 $I_x = 9,7 \text{ cm}^4$
 $I_y = 9,7 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,9 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,9 \text{ cm}^3$
 $I_t = 4,5 \text{ cm}^4$
 $W_t = 2,7 \text{ cm}^3$
 $m = 1,6 \text{ kg/m}$

19203



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L 2NVS von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil mit zwei offenen Nuten für den flexiblen Aufbau von Montage- und Arbeitssystemen. Mit einem Rastermaß von 40 mm fügt es sich nahtlos in das Bosch-Rexroth-Profilsystem ein. Die ESD-Eignung macht es geeignet für elektrostatisch sensible Umgebungen.

- ESD-geeignet nach entsprechenden Anforderungen für elektrostatisch geschützte Bereiche
- 2 offene Nuten (Typ 2NVS) für vielseitige Verbindungs- und Anbaumöglichkeiten
- Eloxiertes Aluminium in Farbe Natur - korrosionsbeständig und oberflächen-stabil
- Rastermaß 40 mm - kompatibel mit dem modularen Bosch-Rexroth-40er-System
- Lieferung als Einzelstange in Standardlänge, keine Ablängung erforderlich