

Strebenprofil 40x30°, Aluminium eloxiert, ESD, L=6060 mm - Bosch Rexroth 3842529372

Artikel-Nr. BRR-3842529372 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842529372

Strebenprofil mit 30-Grad-Querschnitt (40x30°) aus eloxiertem Aluminium für den ESD-gerechten Aufbau von Montage- und Betriebsmitteln. Rastermaß 40 mm, 2 offene Nuten, Profilmutter 10 - lieferbar als Einzelstange in Standardlänge 6060 mm. Empfohlenes Zubehör: Abdeckkappe 40x30°.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	10.366 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Höhe	6060 mm
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100



GEWICHT

10.366 kg

HÖHE

6060 mm

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x30° von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil mit 30-Grad-Profiltyp für den systematischen Aufbau von ESD-konformen Montagestrukturen, Gestellen und Betriebsmitteln im Raster 40 mm. Zwei offene Nuten und die Profilmutter 10 ermöglichen die direkte Verbindung mit Verbindern, Winkeln und Zubehör des Rexroth-Profilsystems.

- ESD-geeignet: zertifizierter Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen
- Eloxiertes Aluminium: korrosionsbeständig, leicht und maßhaltig

- Rastermaß 40 mm mit 2 offenen Nuten: hohe Flexibilität bei der Verbindungstechnik
- Profilfläche 6,2 cm² bei nur 1,7 kg/m: günstiges Steifigkeits-Gewichts-Verhältnis
- Lieferung als Einzelstange in Standardlänge 6060 mm

Technische Daten

Merkmale	Wert
Querschnitt	40x30°
Profiltyp	30 Grad
Länge [L]	6060 mm
Rastermaß	40 mm
Abmessungen	40x40 mm
Profilnut	10
Offene Nuten	2
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
ESD	ja
Profilfläche [A]	6,2 cm ²
Masse [m]	1,7 kg/m
Gewicht (Stange)	10,366 kg
Flächenträgheitsmoment I _x	9,4 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment I _y	11,8 cm ⁴
Widerstandsmoment W _x	4,7 cm ³
Widerstandsmoment W _y	5,9 cm ³
Torsionsträgheitsmoment [I _t]	3,0 cm ⁴
Torsionswiderstandsmoment [W _t]	3,1 cm ³
Verpackungseinheit	1
Lieferzustand	Einzelstange in Standardlänge
Empfohlenes Zubehör	Abdeckkappe 40x30°, signalgrau; Abdeckkappe 40x30°, schwarz