

# Strebenprofil 20x20 2N, 3000 mm, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842536479

**Artikel-Nr.** BRR-3842536479 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842536479

Schlankes Aluminium-Strebenprofil im Querschnitt 20x20 mm, Typ 2N, mit zwei offenen Nuten und Profilnut 6 für das 20-mm-Rastersystem von Bosch Rexroth. Geliefert als Einzelstange in der Standardlänge 3000 mm, anodiert in Natur. Ideal für leichte Rahmen- und Trägerkonstruktionen in der Montage- und Automatisierungstechnik.

## TECHNISCHE DATEN

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Artikel-Authentizität | <b>Originalprodukt</b>   |
| Artikelzustand        | <b>Neu</b>   |
| Gewicht               | <b>1.52 kg</b>   |
| Hinweis               | <b>Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.</b> |
| Höhe                  | <b>3000 mm</b>   |
| Ursprungsland         | <b>Deutschland</b>   |
| Zolltarifnummer       | <b>76042100</b>  |



GEWICHT

**1.52** kg

HÖHE

**3000** mm

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 20x20 2N ist ein schlankes Aluminium-Strangpressprofil für das 20-mm-Rastersystem von Bosch Rexroth. Mit zwei offenen Nuten eignet es sich als Strebe, Quertraverse oder Verstärkungselement in leichten Rahmen- und Vorrichtungskonstruktionen. Das eloxierte Aluminium bietet dauerhaften Korrosionsschutz ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung.

- Zwei offene Nuten (Typ 2N) für direkte Anbindung an Verbinder und Winkel ohne Demontage der Baugruppe
- Profilnut 6 kompatibel mit dem gesamten Bosch-Rexroth-Zubehörsortiment für das 20-mm-Raster
- Anodiertes Aluminium - korrosionsbeständig, leicht und dimensionsstabil

- Standardlänge 3000 mm, Lieferung als Einzelstange; zuschneidbar auf Maß

## Technische Daten

| Eigenschaft                    | Wert  |
|--------------------------------|---|
| Querschnitt                    | 20x20 mm  |
| Profiltyp                      | 2N  |
| Rastermaß                      | 20 mm   |
| Profilnut                      | 6   |
| Offene Nuten                   | 2   |
| Länge [L]                      | 3000 mm   |
| Material                       | Aluminium, eloxiert                                     |
| Farbe                          | Natur   |
| Profilfläche [A]               | 1,8 cm <sup>2</sup>                                     |
| Masse [m]                      | 0,5 kg/m  |
| Gewicht (Stange)               | 1,52 kg   |
| Flächenträgheitsmoment [Ix]    | 0,7 cm <sup>4</sup>                                     |
| Flächenträgheitsmoment [Iy]    | 0,8 cm <sup>4</sup>                                     |
| Widerstandsmoment [Wx]         | 0,7 cm <sup>3</sup>                                     |
| Widerstandsmoment [Wy]         | 0,8 cm <sup>3</sup>                                     |
| Torsionsträgheitsmoment [It]   | 0,31 cm <sup>4</sup>                                    |
| Torsionswiderstandsmoment [Wt] | 0,52 cm <sup>3</sup>                                    |
| Lieferzustand                  | Einzelstange in Standardlänge                           |
| Verpackungseinheit             | 1   |
| Empfohlenes Zubehör            | Abdeckkappe 20x20 signalgrau, Abdeckkappe 20x20 schwarz |