

Kabelführungsprofil 120x120 mit 4 Längen à 6070 mm, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842558241

Artikel-Nr. BRR-3842558241 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842558241

Kabelführungsprofil aus eloxiertem Aluminium (120x120 mm) für die geordnete Führung von Kabeln und Schläuchen in Montagelinien. Das Profil besteht aus Schiene und Abdeckung mit beidseitiger Scharnierfunktion; die Liefereinheit umfasst 4 Stück à 6070 mm (ca. 24,3 m gesamt). Geeignet für den direkten Einsatz in Bosch-Rexroth-Montagesystemen mit M12-Befestigung in allen Kernzügen.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	163.6 kg
Höhe	6070 mm
Ursprungsland	Schweden
Zolltarifnummer	76169990



GEWICHT

163.6 kg

HÖHE

6070 mm

BESCHREIBUNG

Das Kabelführungsprofil 120x120 von Bosch Rexroth schafft im Inneren von Montageprofilen nutzbaren Hohlraum, um Kabel und Schläuche unsichtbar und geordnet zu führen. Die verdeckte 10-mm-Nut ermöglicht die Montage von Steckdosenleisten oder Installationselementen direkt im Profil; die geschlossene Außenansicht sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild der Anlage.

- Beidseitige Scharnierfunktion der Abdeckung - einfacher Zugang ohne Werkzeug
- Verdeckte 10-mm-Nut für Steckdosenleisten und Installationselemente
- Schraubenlöcher für Abdeckplatten und Halterungen für Trennstreifen
- Halterung für Potenzialausgleich und Erdungskabel integriert
- M12-Gewinde in allen Kernzügen vorgebohrt - direkter Einbau ohne Nacharbeit
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig und langlebig

Technische Daten

Merkmal	Wert
Abmessungen	120x120 mm
Länge [L]	6070 mm
Liefereinheit	4 Stück (gesamt ca. 24,3 m)
Offene Nuten	2
Profilbearbeitung	M12 in allen Kernzügen
Material	Aluminium, eloxiert
Lieferzustand	Packeinheit in Standardlänge
Gewicht (Packeinheit)	163,6 kg
Empfohlenes Zubehör	Bohrschraube 3 842 552 267 (Abdeckungssicherung), Potenzialausgleichsleitung 3 842 552 234