

Lenkrolle D125 ESD-sicher, PU-Rad 1000 N, Profilnut 10 - Bosch Rexroth 3842562056

Artikel-Nr. BRR-3842562056 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842562056

Lenkrolle mit 125-mm-PU-Rad für ESD-geschützte Bereiche und Reinräume. Ableitwiderstand max. $10^6 \Omega$ nach DIN EN 61340-5-1, Tragkraft 1000 N. Montage in Profilnut 10 oder Kernzubehör mit Vierkantschraube M12x30.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Farbe	Grau
Gewicht	0.81 kg
Zolltarifnummer	87169090



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher **DIN EN 61340-5-1** **ISO 4762**

BESCHREIBUNG

Die Lenkrolle 3842562056 ermöglicht freie Richtungsänderung von Montageeinheiten und Transportwagen in ESD-sensiblen Produktionsbereichen und Reinräumen. Das PU-Laufrad (Durchmesser 125 mm) kombiniert gute Laufeigenschaften mit zuverlässiger elektrostatischer Ableitung nach DIN EN 61340-5-1.

- Ableitwiderstand RA max. $10^6 \Omega$ - sicher für ESD-sensitive Umgebungen nach DIN EN 61340-5-1
- PU-Laufrad mit weichem Lauf auf empfindlichen Böden, Gehäuse aus verchromtem Stahl
- Tragkraft 1000 N bei kompakter Bauhöhe $h = 158 \text{ mm}$
- Montage direkt in Profilnut 10 mit mitgelieferter Vierkantschraube M12x30 und Sechskantmutter DIN985 M12
- Geeignet für Reinraumanwendungen

Technische Daten

Merkmal	Wert
Durchmesser D	125 mm
Abmessung h	158 mm
Kraft F	1000 N
Profilnut	10
Material Rad	PU
Material Gehäuse	Stahl, verchromt
Farbe	Grau
ESD	Ja
Ableitwiderstand RA	max. $10^6 \Omega$ (DIN EN 61340-5-1)
Befestigungsmaterial	1x Vierkantschraube M12x30, 1x Sechskantmutter DIN985 M12
Erforderliches Zubehör	Schraube M12x40 ISO 4762 (35 Nm) für Kernzugmontage; Lagerring bei Abdeckkappe mit Loch
Verpackungseinheit	1
Gewicht	0,81 kg