

# ESD-Fussauflage für Profilnut 10, EPDM, L=30000 mm - Bosch Rexroth 3842562090

**Artikel-Nr.** BRR-3842562090 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842562090

ESD-geeignete Gummiauflage aus EPDM für Profilnut 10, Länge 3000 cm. Schützt empfindliche Baugruppen vor harten Auflagekanten und dient gleichzeitig als Fussraste an der Querspange von Montageworkstations. Ableitwiderstand  $1 \times 10^9 \Omega$ , Lieferung als Einzelstange in Standardlänge.

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Artikel-Authentizität | <b>Originalprodukt</b> |
| Artikelzustand        | <b>Neu</b>             |
| Gewicht               | <b>8.82 kg</b>         |
| Höhe                  | <b>30000 mm</b>        |
| Ursprungsland         | <b>Deutschland</b>     |
| Zolltarifnummer       | <b>94039910</b>        |



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher** IEC 61340-5-1

## BESCHREIBUNG

Die Fussauflage 3842562090 aus EPDM-Gummi wird von oben und vorn in die Profilnut 10 der Querspange eingeklipst und übernimmt zwei Aufgaben: Sie verhindert harte Auflagekanten beim Ablegen empfindlicher Baugruppen und bietet dem Werker eine komfortable Fussauflage. Dank des zertifizierten Ableitwiderstands von  $1 \times 10^9 \Omega$  eignet sie sich für den Aufbau von ESD-gerechten Workstations nach IEC 61340-5-1.

- Passend für Profilnut 10 - einfaches Einclipsen ohne Werkzeug
- ESD-geeignet: Ableitwiderstand  $1 \times 10^9 \Omega$
- Länge 30000 mm - für Langstreckeninstallationen oder individuelles Ablängen
- Material EPDM: beständig gegen Öle, Temperaturschwankungen und mechanischen Abrieb
- Preisgünstige Lösung für Einzel- und Reihenworkstations

## Technische Daten

| <b>Merkmal</b>     | <b>Wert</b>                   |
|--------------------|-------------------------------|
| Artikel            | 3842562090                    |
| Material           | EPDM                          |
| Profilnut          | 10                            |
| Länge [L / L1]     | 30000 mm                      |
| ESD-geeignet       | ja                            |
| Ableitwiderstand   | 1 x 10 <sup>9</sup> Ω         |
| Lieferzustand      | Einzelstange in Standardlänge |
| Verpackungseinheit | 1                             |
| Gewicht            | 8,82 kg                       |