

Werkstückträger WT 2/LS 160x240 mm, 1,93 kg, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842562347

Artikel-Nr. BRR-3842562347 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842562347

Werkstückträger für Zahnriemen-, Flachriemen- und Flachtropketten-Fördersysteme der Baugröße LS 160. Die Baugruppe ist ESD-geeignet und trägt Werkstücke bis 10 kg bei einer Prozesskraft F_y von 500 N. Lieferung erfolgt montiert mit Magnetabdeckung, inklusive Tragplatten, Rahmenmodulen, Verbindungselementen und Positionierbuchsen.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**

Artikelzustand **Neu**

Gewicht **0.1 kg**

Ursprungsland **Deutschland**

Zolltarifnummer **84313900**



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Werkstückträger WT 2/LS 160x240 ist für den Einsatz in Montage- und Verkettungsanlagen der Bosch Rexroth LS 160-Baureihe ausgelegt. Er eignet sich für Zahnriemen-, Flachriemen- und Flachtropketten-Förderer und ist nach EPA-Anforderungen ESD-sicher ausgeführt. Die Baugruppe wird komplett montiert und einzeln mit Magnetabdeckung geliefert - der Lieferumfang enthält Tragplatten, Rahmenmodule, Verbindungselemente und Positionierbuchsen.

- Nutzlast bis 10 kg bei Nenntemperatur
- Prozesskraft F_y bis 500 N; F_z variabel (Maximale Zuladung abzüglich aktueller Zuladung, max. 100 N)
- ESD-geeignet für den Einsatz in EPA-Zonen
- Sofort einsatzbereit: montiert und einzeln verpackt geliefert

Technische Daten

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------|---|
| Länge Werkstückträger [IWT] | 240 mm |
| Breite Werkstückträger [bWT] | 160 mm |
| Maß [b] | 168 mm |
| Maß [h] | 88,5 mm |
| Maß [a] | 1,1 mm |
| Maß [c] | 51 mm |
| Länge [l] | 51 mm |
| Maß [d] | 37 mm |
| Anzahl [kk6] | 2x |
| Anzahl [M5] | 2x |
| Haltekraft F | 12 N |
| Prozesskraft Fx | 0 N |
| Prozesskraft Fy | 500 N |
| Prozesskraft Fz | 100 N (Maximale Zuladung - Aktuelle Zuladung) |
| Magnetreihen | 1 |
| Traglast Transportgut | 10 kg |
| Gewicht Werkstückträger [mWT] | 1,93 kg |
| Gewicht | 1,84 kg |
| Lieferzustand | Montiert, einzeln verpackt mit Magnetabdeckung |
| Lieferumfang | Tragplatten, Rahmenmodule, Verbindungselemente, Positionierbuchsen |