

Werkstückträger WT 2/LS 240x240 für Montagelinien - Bosch Rexroth 3842562350

Artikel-Nr. BRR-3842562350 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842562350

Werkstückträger mit 240 x 240 mm Grundfläche für Gurtband-, Zahnriemen- und Flachkettenförderanlagen. Trägt bis zu 20 kg Nutzlast und ist ESD-gerecht (EPA-tauglich). Wird montiert und einzeln verpackt mit Magnetabdeckung geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Werkstückträger WT 2/LS 240x240 ist für den Einsatz in Bosch Rexroth Montagelinien mit Gurtband-, Zahnriemen- und Flachkettentransport ausgelegt. Er nimmt Werkstücke bis 20 kg auf und erfüllt die Anforderungen für elektrostatisch geschützte Arbeitsbereiche (EPA). Die Lieferung umfasst Tragplatten, Rahmenmodule, Verbindungselemente und Positionierbuchsen - komplett montiert und einzeln mit Magnetabdeckung verpackt.

- Nutzlast bis 20 kg bei Raumtemperatur
- Prozesskraft F_y bis 500 N, $F_x = 0$ N
- Prozesskraft F_z variabel: $F_z = 100$ N + (maximale Zuladung - aktuelle Zuladung)
- EPA-geeignet für elektrostatisch sensible Baugruppen
- Kompatibel mit Gurtband-, Zahnriemen- und Flachkettenförderern
- Magnetreihen: 1; Haltekraft $F = 31$ N

Technische Daten

Merkmale	Wert
Länge Werkstückträger [IWT]	240 mm
Breite Werkstückträger [bWT]	240 mm
Gewicht Werkstückträger [mWT]	3,01 kg
Gewicht (Produktgewicht)	2,87 kg
Länge [l]	102 mm
Maß [a]	1,1 mm
Maß [b]	168 mm
Maß [h]	122 mm
Maß [c]	37 mm
Maß [d]	51 mm
Anzahl [kk6]	3x
Anzahl [M5]	3x
Haltekraft F	31 N
Magnetreihen	1
Prozesskraft Fx	0 N
Prozesskraft Fy	500 N
Prozesskraft Fz	100 N + (max. Zuladung - akt. Zuladung)
Max. Nutzlast	20 kg
Lieferumfang	Tragplatten, Rahmenmodule, Verbindungselemente, Positionierbuchsen
Lieferzustand	Montiert, einzeln verpackt mit Magnetabdeckung