

# Werkstückträger WT 2/LS 240x400, EPA-geeignet - Bosch Rexroth 3842562352

**Artikel-Nr.** BRR-3842562352 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842562352

Werkstückträger für Zahnriemen-, Flachriemen- und Flachkettenförderanlagen, geeignet für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen (EPA). Abmessungen 400 x 240 mm, Nutzlast bis 20 kg, Prozesskraft  $F_y$  bis 500 N. Wird montiert und einzeln verpackt mit Magnetabdeckung geliefert.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>
Zolltarifnummer	<b>84313900</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Der Werkstückträger WT 2/LS 240x400 von Bosch Rexroth ist für Zahnriemen-, Flachriemen- und Flachkettenförderanlagen ausgelegt und erfüllt die Anforderungen elektrostatisch geschützter Arbeitsbereiche (EPA). Er nimmt Werkstücke bis 20 kg auf und überträgt Prozesskräfte bis 500 N in Y-Richtung. Im Lieferumfang sind Tragplatten, Rahmenmodule, Verbindungselemente und Positionierbuchsen enthalten; der Träger wird montiert und einzeln mit Magnetabdeckung verpackt.

- Nutzlast bis 20 kg bei Raumtemperatur (Nennkraft)
- Prozesskraft  $F_y$  bis 500 N;  $F_z$  variabel:  $F_z = 100$  N zuzüglich verfügbarer Restzuladung
- EPA-geeignet für ESD-sensible Fertigungsumgebungen
- 1 Magnetreihe zur sicheren Positionierung auf dem Förderer
- Komplett montiert, sofort einsatzbereit

## Technische Daten

Merkmal	Wert
Länge Werkstückträger IWT	400 mm

**boxic24.com**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@boxic24.com

**boxic24.com**

Seite 1/2

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Breite Werkstückträger bWT	240 mm
Länge [l]	153 mm
Maß [a]	9,31 mm
Maß [b]	328 mm
Maß h	114,45 mm
Maß [c]	29,45 mm
Maß [d]	43,45 mm
Anzahl [kk6]	1x
Anzahl [M5]	1x
Magnetreihen	1
Kraft F	46 N
Prozesskraft Fx	0 N
Prozesskraft Fy	500 N
Prozesskraft Fz	Fz = 100 N + verfügbare Restzuladung
Max. Zuladung	20 kg
Gewicht Werkstückträger mWT	4,98 kg
Gewicht (Katalog)	4,81 kg
Lieferzustand	Montiert, einzeln verpackt mit Magnetabdeckung
Lieferumfang	Tragplatten, Rahmenmodule, Verbindungselemente, Positionierbuchsen