

Werkstückträger WT 2/LS 400x480 mm, 2 Magnetreihen, 8,6 kg - Bosch Rexroth 3842562359

Artikel-Nr. BRR-3842562359 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842562359

Werkstückträger für Gurt-, Zahnriemen- und Flachkettenförderanlagen der WT 2/LS-Baureihe mit den Abmessungen 400 x 480 mm. Tragkraft bis 35 kg, ESD-geeignet (EPA-tauglich) und komplett montiert mit Magnetabdeckung geliefert. Zwei Magnetreihen sichern die zuverlässige Positionierung auf der Förderstrecke.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Werkstückträger WT 2/LS 400x480 ist für den Einsatz auf Gurt-, Zahnriemen- und Flachkettenförderern ausgelegt und eignet sich für elektrostatisch geschützte Bereiche (EPA). Er wird montiert und einzeln mit Magnetabdeckung geliefert - Tragplatten, Rahmenmodule, Verbindungselemente und Positionierbuchsen sind im Lieferumfang enthalten.

- Traglast bis 35 kg bei Raumtemperatur
- Prozesskraft F_y bis 500 N, Haltekraft F 73 N
- 2 Magnetreihen für sichere Förderpositionierung
- EPA-geeignet für elektrostatisch sensible Montageumgebungen
- Lieferung komplett montiert, einzeln verpackt mit Magnetabdeckung

Technische Daten

Merkmal	Wert
Trägerbreite bWT	400 mm
Trägerlänge IWT	480 mm
Maß b	408 mm
Maß h	144,45 mm
Maß l	153 mm
Maß a	9,3 mm
Eigengewicht mWT	8,6 kg
Gewicht (Katalog)	8,2 kg
Max. Zuladung	35 kg
Haltekraft F	73 N
Prozesskraft Fx	0 N
Prozesskraft Fy	500 N
Prozesskraft Fz	Fz = 100 N max. (abzüglich aktueller Zuladung)
Magnetreihen	2
Lieferzustand	Montiert, einzeln verpackt mit Magnetabdeckung
Lieferumfang	Tragplatten, Rahmenmodule, Verbindungselemente, Positionierbuchsen