

Strebenprofil 15x22,5 mm, eloxiertes Aluminium, 3000 mm, 10er-Pack - Bosch Rexroth 3842563231

Artikel-Nr. BRR-3842563231 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842563231

Schlankes Aluminium-Strebenprofil mit 15x22,5 mm Querschnitt und einer offenen Nut (Profilnut 10) für den flexiblen Einsatz in Montage- und Konstruktionssystemen. Die anodierte Oberfläche schützt dauerhaft gegen Korrosion. Lieferung als Packeinheit: 10 Stück à 3000 mm, Rastermaß 45 mm.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|--|
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Gewicht | 11.5 kg |
| Hinweis | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Höhe | 3000 mm |
| Ursprungsland | Schweden |
| Zolltarifnummer | 76042100 |



11.5 kg
 GEWICHT
 HÖHE
3000 mm

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 15x22,5 aus eloxiertem Aluminium ergänzt das Bosch-Rexroth-Profilsystem als schlankes Strukturelement für Verstrebungen, Rahmen und leichte Tragkonstruktionen. Mit einer offenen Nut und dem 45-mm-Raster lässt es sich direkt in bestehende Aluminium-Profilsysteme integrieren.

- Eloxiertes Aluminium - dauerhafter Korrosionsschutz ohne Lackierung
- Eine offene Nut (Profilnut 10) für einseitige Verbindungen und Anbauteile
- 45-mm-Rastermaß für nahtlose Kompatibilität im Bosch-Rexroth-Baukastensystem
- Kompaktes Querschnittprofil spart Bauraum bei ausreichender Biegesteifigkeit
- Packeinheit 10 x 3000 mm - wirtschaftliche Bevorratung für Serienmontagen

Technische Daten

| Merkmale | Wert |
|---|---|
| Querschnitt | 15x22,5 mm |
| Länge [L] | 3000 mm |
| Liefereinheit | 10 Stück |
| Lieferzustand | Packeinheit in Standardlänge |
| Profiltyp | Standard |
| Profilnut | 10 |
| Offene Nuten | 1 |
| Rastermaß | 45 mm |
| Material | Aluminium, eloxiert |
| Farbe | Natur |
| Profilfläche [A] | 1,3 cm ² |
| Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [Ix] | 0,8 cm ⁴ |
| Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [Iy] | 0,3 cm ⁴ |
| Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx] | 0,9 cm ³ |
| Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy] | 0,6 cm ³ |
| Masse [m] | 0,3 kg |
| Gewicht (Packeinheit) | 11,5 kg |
| Empfohlenes Zubehör | Abdeckkappe 15x22,5, signalgrau; Abdeckkappe 15x22,5, schwarz |