

Systemleuchte SL24LED Basic, ESD-geeignet, 5000 K, IP20 - Bosch Rexroth 3842563245

Artikel-Nr. BRR-3842563245 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842563245

Die SL24LED Basic ist eine LED-Systemleuchte für Montagearbeitsplätze im Aluminium-Gehäuse (eloxiert) mit einer Farbtemperatur von 5000 K und einer Lebensdauer von 60 000 h. Sie lässt sich schnell in der 10-mm-Nut befestigen und ist für den Einsatz an ESD-Arbeitsplätzen geeignet. Zur Stromversorgung wird die DIM-Box benötigt; bis zu zwei SL24LED Basic können daran betrieben und stufenlos gedimmt werden.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	1.2 kg
Ursprungsland	Ungarn
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 60529

BESCHREIBUNG

Die SL24LED Basic versorgt Montage- und Prüfarbeitsplätze mit tageslichtnahe Licht (5000 K) und ist speziell für die Befestigung in der 10-mm-Nut der Bosch-Rexroth-Aluminium-Profilsysteme ausgelegt. Das eloxierte Aluminium-Gehäuse erfüllt Schutzart IP20 und ist ESD-geeignet - damit eignet sich die Leuchte auch für elektrostatisch sensible Arbeitsplätze.

- Schnelle, werkzeuglose Nutmontage über mitgelieferte Befestigungsbasis (10-mm-Nut)
- Lebensdauer 60 000 h reduziert Wartungsaufwand erheblich
- Durchverkabelung mit zwei Ausgängen: weitere SL24LED Basic direkt anreihbar
- Stufenlose Dimmung 0-100 % über ergonomischen Drehregler der DIM-Box
- ESD-geeignet (Befestigungskit Platte oder Winkel erforderlich)
- Schutzart IP20 nach DIN EN IEC 60529, Konformität UL/CSA

Technische Daten

Merkmal	Wert
Farbtemperatur	5000 K
Lebensdauer	60 000 h
Versorgungsspannung	< 60 V DC SELV
Schutzart	IP20 (DIN EN IEC 60529)
ESD-geeignet	ja
Gehäusematerial	Aluminium, eloxiert
Masse	1 kg
Gewicht	1,2 kg
Nutgröße (Befestigung)	10 mm
Lieferumfang	Leuchte inkl. Befestigungsmaterial (10er-Nut)
Erforderliches Zubehör	Stromversorgung DIM-Box, Netzkabel, Anschlusskabel
Anschluss Stromversorgung	GST (netzseitig), GST mini (DC-Leuchtenanschluss)
Konformität	UL, CSA