

Verschiebeanschlag VA 2/D-130 für Querstrecken, max. 130 kg - Bosch Rexroth 3842564563

Artikel-Nr. BRR-3842564563 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842564563

Pneumatisch absenkbarer Verschiebeanschlag für den Einsatz in Querstrecken mit mehr als zwei Längsstrecken. Hält Werkstückträger bis 130 kg sicher an und gibt diese bei Aktivierung gezielt zum Einschleusen frei. Anbau direkt an Förderstrecken ST 2/... mit 45 mm oder ST 2/...-H mit 50 mm Profildbreite.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	84313900



BESCHREIBUNG

Der Verschiebeanschlag VA 2/D-130 steuert den Werkstückträger-Fluss in Querstrecken, die mehrere Längsstrecken verbinden. In drucklosem Zustand fährt der Anschlag automatisch in die obere Endlage aus und hält Werkstückträger sicher an. Sobald eine Hub-Quereinheit den Träger übernimmt, gibt der Anschlag die Längsstrecke frei. Der kompakte Aufbau erlaubt den Einbau ab einem Streckenabstand von 90 mm.

- 4 Stellungen pneumatisch anfahrbar: obere und untere Endlage sowie Klinke aus- und eingefahren
- 3 Positionen abfragbar: oben, unten und ausgefahrene Anschlagleiste
- Reversierbetrieb möglich
- Kompatibel mit Werkstückträgern WT 2, WT 2/F, WT 2/H und WT 2/F-H
- Lieferung montiert, inkl. Befestigungsmaterial, Winkelsteckverbindungen (Steckfix) und Positionsabfragesensorik

Technische Daten

	Merkmal	Wert
Typ		Verschiebeanschlag VA 2/D-130

Merkmal	Wert
Max. Gesamtmasse Werkstückträger	130 kg
Max. Einsatztemperatur	60 °C
Erforderlicher Druckluftanschluss	4 - 6 bar
Pneumatischer Steckanschluss	Ø 6 mm
Masse	15 kg
Gehäuse	Aluminium, harteloxiert
Klinke	Stahl
Passende Förderstrecken	ST 2/... (45 mm Profilbreite), ST 2/...-H (50 mm Profilbreite)
Min. Streckenabstand Einbau	90 mm
Lieferzustand	Montiert
Artikelnummer	3842564563