

Montagesatz Liftgate LG 2/H für Bandförderer BS 2, Breite 240-1200 mm - Bosch Rexroth 3842564944

Artikel-Nr. BRR-3842564944 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842564944

Montagesatz für das Liftgate LG 2/H LIFTGATE 4 zur Integration in Bandförderer der Baureihe BS 2. Öffnungswinkel 85°, mechanische Verriegelung und Sicherheitsschalter in Offenstellung serienmäßig. Durchgangsbreite (A) 600 bis 1800 mm, Bandbreite b = 240 bis 1200 mm.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



BESCHREIBUNG

Der Montagesatz LG 2/H LIFTGATE 4 ermöglicht den Einbau eines schwenkbaren Durchgangsabschnitts in Bandförderer der Baureihe BS 2 sowie in kombinierte Förderstrecken mit Profilen ST 2/C-H bzw. ST 2/R-H, Antrieb AS 2/C-100 (AS 2/R-300) und Rücklaufeinheit UM 2/C-60 (UM 2/R-60). Der Abschnitt öffnet auf 85° und rastet mechanisch ein; eine pneumatische Entriegelung ist optional über das PN-Kit nachrüstbar. Ein Sicherheitsschalter in Offenstellung verhindert unbeabsichtigten Anlauf.

- Bandbreite b = 240 mm bis 1200 mm, Durchgangsbreite (A) 600 bis 1800 mm
- Geeignet für BS 2, BS 2/C-100 und BS 2/R-300 sowie Kombinationsabschnitte ST 2/C-H und ST 2/R-H
- Kann auch als Querabschnitt eingesetzt werden
- Lieferumfang: Montagesatz mit Gasdruckfedern, Befestigungskit, Verriegelung und Sicherheitsschalter
- Nicht vormontiert; Verpackungseinheit: 1

Technische Daten

Merkmal	Wert
Bandbreite b	240 - 1200 mm
Durchgangsbreite (A)	600 - 1800 mm
Öffnungswinkel	85°
Verriegelung	Mechanisch, in Offenstellung gesperrt
Entriegelung	Mechanisch (pneumatisch optional mit PN-Kit)
Sicherheitsschalter	In Offenstellung
Geeignet für Förderabschnitte	BS 2, BS 2/C-100, BS 2/R-300, ST 2/C-H, ST 2/R-H, AS 2/C-100, AS 2/R-300, UM 2/C-60, UM 2/R-60
Einsatz als Querabschnitt	Möglich
Liefergewicht	29,42 kg
Verpackungseinheit	1
Lieferzustand	Nicht montiert
Empfohlenes Zubehör	PN-Montagesatz (pneumatische Entriegelung)
Erforderliches Zubehör	1x BS 2 Bandabschnitt oder Fördereinheit, 2x Abschnittsträger SZ 2, 2x 4 Strebenprofile 45x60, 16x Winkel 45x45, 2x Fundamentwinkel