

ESD-Schüttenprofil 180x90 mm, variable Länge 50-1500 mm - Bosch Rexroth 3842993527

Artikel-Nr. BRR-3842993527 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842993527

Aluminium-Schüttenprofil (180 x 90 mm) für Vario-Greifbehälter, ESD-geprüft und Alutin-beschichtet. Wird in variabler Länge zwischen 50 mm und 1500 mm geliefert und direkt auf das gewünschte Maß zugeschnitten. Geeignet für elektrostatisch geschützte Montagelinien in manuellen Produktionssystemen.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Gewicht	0 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76041090



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Schüttenprofil 180 x 90 mm ergänzt das Vario-Greifbehälter-System von Bosch Rexroth um eine ESD-sichere Materialführung für manuelle Montagearbeitsplätze. Das Profil wird in variabler Länge zwischen 50 mm und 1500 mm geliefert und kann ohne Sonderwerkzeug auf das erforderliche Maß gekürzt werden. Die Alutin-Beschichtung stellt die elektrostatische Leitfähigkeit sicher und schützt empfindliche Bauteile vor Entladungsschäden.

- ESD-gerecht dank leitfähiger Alutin-Beschichtung - schützt elektrostatisch sensible Bauteile zuverlässig
- Variable Länge (50-1500 mm) ermöglicht flexible Anpassung an den Arbeitsplatz ohne Sonderzuschnitt
- Hohe Steifigkeit durch günstige Flächenträgheitsmomente ($I_x 208,2 \text{ cm}^4$, $I_y 597,5 \text{ cm}^4$) bei nur

15,5 cm² Profilfläche

- Systemkompatibel mit dem Vario-Greifbehälter-Baukasten von Bosch Rexroth

Technische Daten

Merkmal	Wert
Profilquerschnitt	180 x 90 mm
Material	Aluminium, Alutin beschichtet
ESD	ja
Länge min [L min]	50 mm
Länge max [L max]	1500 mm
Lieferzustand	Variable Länge
Liefereinheit	1
Profilfläche [A]	15,5 cm ²
Flächenträgheitsmoment X [I _x]	208,2 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment Y [I _y]	597,5 cm ⁴
Masse [m]	4,2 kg