

Bosch Rexroth R181034231. Klemmelement KWH 3505 BS3A &

Artikel-Nr. BRR-R181034231 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** R181034231

Hydraulisches Klemmelement KWH, 35

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland



BESCHREIBUNG

Hydraulisches Klemmelement KWH^{*)}, SLH für Rollenschienenführungen

Größe = 35

Passend für alle Rollenschienen SNS

*)Zimmer GmbH

- Sehr hohe axiale Haltekräfte
- Dynamische und statische Stabilisierung in Achsrichtung
- Kompakte Ausführung, kompatibel zu DIN 645
- Klemmt und bremst mit Druck
- Passend für alle Rollenschienen SNS
- Beidseitiges Gewinde für Hydraulikanschluss
- Massives und steifes Stahlgehäuse, chemisch vernickelt
- Hohe Positioniergenauigkeit
- Integrierte Komplettabdichtung
- Spezielle Druckmembrantechnologie für höchste Funktionssicherheit ohne Druckverlust und Leckage
- Formschlüssig integrierte und großflächige Kontaktprofile für höchste axiale Steifigkeit
- 10 Mio. Klemmzyklen (B10d-Wert)

Produkteigenschaften

Zubehör für

Führungswagen

boxic24.com

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@boxic24.com

boxic24.com

Seite 1/2

Produkteigenschaften

Nenngröße [mm]	35
Haltekraft [N]	3500
Zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.)	0 °C ... +70 °C
Gewicht [kg]	2.54
	Die Prüfung erfolgt im montierten Zustand mit einer öligen Schmierschicht (ISO-VG 68). Zulässige Haltekraft siehe „Technische Daten und Berechnungen“.
Fußnote 1 Haltekraft	
	100 bar
Hinweis Haltekraft 2	
Fußnote Schluckvolumen	Pro Klemmvorgang
Schluckvolumen [cm ³]	1.1
Abmessung A (Profilschienenführungen) [mm]	70
Abmessung B1 [mm]	120.5
Abmessung B3 [mm]	135.2
Abmessung E1 [mm]	50
Abmessung E2 (Profilschienenführungen) [mm]	72
Abmessung F [mm]	18
Abmessung H [mm]	55
Abmessung H1 (Profilschienenführungen) [mm]	48
Abmessung N3 (Profilschienenführungen) [mm]	13
Abmessung S2 Gewindedurchmesser (Profilschienenführungen) [mm]	M8