

# Bosch Rexroth R159012030. Lager LAN-B-A 20 BG

**Artikel-Nr.** BRR-R159012030 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** R159012030

Baugruppe Lager LAN, Größe 32 x 5/10/20/32/64

## TECHNISCHE DATEN



Artikel-Authentizität **Originalprodukt**

Artikelzustand **Neu**

Gewicht **0.1 kg**

Ursprungsland **Deutschland**

## BESCHREIBUNG

Die Festlagerung besteht aus: Axial-Schrägkugellager LGN, Nutmutter NMA oder NMZ. Passend für Spindelenden Form 51, 51A, 81, 81A, 82, 82A, 91, 91A, 92, 92A, 831, 931

- Die Festlagerung besteht aus:
- Axial-Schrägkugellager LGN
- Nutmutter NMA oder NMZ
- Passend für Spindelenden Form 51, 51A, 81, 81A, 82, 82A, 91, 91A, 92, 92A, 831, 931

### Produkteigenschaften

Nenngröße [mm]	32 x 5/10/20/32/64
Dynamische Tragzahl C [N]	26000
Hinweis dynamische Tragzahl C	Lagerbelastung (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen Lager, „Projektierungshinweise“)
Außendurchmesser D [mm]	52
Gewicht [kg]	0.42
Grenzdrehzahl n <sub>min</sub> [min <sup>-1</sup> ]	3000
Grenzdrehzahl (Fett) n <sub>max</sub>	3000
Statische Tragzahl C <sub>0</sub> [N]	47000
Hinweis statische Tragzahl C <sub>0</sub>	Lagerbelastung (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen Lager, „Projektierungshinweise“)

## Produkteigenschaften

Fußnote Masse m	R159012030
Kippsteifigkeit Rkl [Nm/mrad]	140
Reibmoment Lager mit Dichtscheibe MRb [Nm]	0.3
Steifigkeit des Lagers (axial) RFB [N/μm]	650
Typ	Axial-Schrägkugellager
Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm]	28
Abmessung D [mm]	52
Abmessung d [mm]	20
Abmessung d Toleranz [mm]	-0.01