

# Bosch Rexroth R159010600. Lager LAN-B-Z 16 BG

**Artikel-Nr.** BRR-R159010600 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** R159010600

Baugruppe Lager LAN, Größe 6 x 1/2|8 x 1/2/2,5/5|12 x 2/5/10

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>



## BESCHREIBUNG

Die Festlagerung besteht aus: Axial-Schräggugellager LGN, Nutmutter NMA oder NMZ. Passend für Spindelenden Form 51, 51A, 81, 81A, 82, 82A, 91, 91A, 92, 92A, 831, 931

- Die Festlagerung besteht aus:
- Axial-Schräggugellager LGN
- Nutmutter NMA oder NMZ
- Passend für Spindelenden Form 51, 51A, 81, 81A, 82, 82A, 91, 91A, 92, 92A, 831, 931

### Produkteigenschaften

Nenngröße [mm]	6 x 1/2,8 x 1/2/2,5/5,12 x 2/5/10
Dynamische Tragzahl C [N]	6900
Hinweis dynamische Tragzahl C	Lagerbelastung (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen Lager, „Projektierungshinweise“)
Außendurchmesser D [mm]	24
Gewicht [kg]	0.06
Grenzdrehzahl n <sub>min</sub> [min <sup>-1</sup> ]	6800
Grenzdrehzahl (Fett) n <sub>max</sub>	6800
Statische Tragzahl C <sub>0</sub> [N]	8500
Hinweis statische Tragzahl C <sub>0</sub>	Lagerbelastung (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen Lager, „Projektierungshinweise“)

### Produkteigenschaften

Kippsteifigkeit Rkl [Nm/mrad]	8
Reibmoment Lager mit Dichtscheibe MRb [Nm]	0.04
Steifigkeit des Lagers (axial) RFB [N/ $\mu$ m]	200
Typ	Axial-Schrägkugellager
Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm]	15
Abmessung D [mm]	24
Abmessung d [mm]	6
Abmessung d Toleranz [mm]	-0.01