

Bosch Rexroth R159012000. Lager LAN-B-Z 20 BG

Artikel-Nr.: BRR-R159012000

Hersteller: Bosch Rexroth

Hersteller-Nr.: R159012000



Baugruppe Lager LAN, Größe 32 x 5/10/20/32/64

Technische Daten

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
GPSR Herstellerdaten	Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland

Beschreibung

Die Festlagerung besteht aus: Axial-Schräggugellager LGN, Nutmutter NMA oder NMZ. Passend für Spindelenden Form 51, 51A, 81, 81A, 82, 82A, 91, 91A, 92, 92A, 831, 931

- Die Festlagerung besteht aus:
- Axial-Schräggugellager LGN
- Nutmutter NMA oder NMZ
- Passend für Spindelenden Form 51, 51A, 81, 81A, 82, 82A, 91, 91A, 92, 92A, 831, 931

Produkteigenschaften

Nenngröße [mm]	32 x 5/10/20/32/64
Dynamische Tragzahl C [N]	26000
Hinweis dynamische Tragzahl C	Lagerbelastung (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen Lager, „Projektierungshinweise“)
Außendurchmesser D [mm]	52
Gewicht [kg]	0.36
Grenzdrehzahl n _{min} [min ⁻¹]	3000
Grenzdrehzahl (Fett) n _{max}	3000
Statische Tragzahl C ₀ [N]	47000

boxic24.com

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@boxic24.com

boxic24.com

Produkteigenschaften

Hinweis statische Tragzahl C0	Lagerbelastung (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen Lager, „Projektierungshinweise“)
Fußnote Masse m	R159012000
Kippsteifigkeit Rkl [Nm/mrad]	140
Reibmoment Lager mit Dichtscheibe MRb [Nm]	0.3
Steifigkeit des Lagers (axial) RFB [N/μm]	650
Typ	Axial-Schräggugellager
Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm]	28
Abmessung D [mm]	52
Abmessung d [mm]	20
Abmessung d Toleranz [mm]	-0.01