

Bosch Rexroth R159013000. Lager LAN-B-Z 30 BG

Artikel-Nr.: BRR-R159013000 Hersteller: **Bosch Rexroth** Hersteller-Nr.: R159013000

Baugruppe Lager LAN, Größe 40 x 5

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
GPSR Herstellerdaten	Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland



BESCHREIBUNG

Die Festlagerung besteht aus: Axial-Schrägkugellager LGN, Nutmutter NMA oder NMZ. Passend für Spindelenden Form 51, 51A, 81, 81A, 82, 82A, 91, 91A, 92, 92A, 831, 931

- Die Festlagerung besteht aus:
- Axial-Schrägkugellager LGN
- Nutmutter NMA oder NMZ
- Passend für Spindelenden Form 51, 51A, 81, 81A, 82, 82A, 91, 91A, 92, 92A, 831, 931

Produkteigenschaften

Nenngröße [mm]	40 x 5
Dynamische Tragzahl C [N]	29000
Hinweis dynamische Tragzahl C	Lagerbelastung (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen Lager, „Projektierungshinweise“)
Außendurchmesser D [mm]	62
Gewicht [kg]	0.48
Grenzdrehzahl n _{min} [min ⁻¹]	2200
Grenzdrehzahl (Fett) n _{max}	2200
Statische Tragzahl C ₀ [N]	64000

boxic24.com

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@boxic24.com

boxic24.com

Produkteigenschaften

Hinweis statische Tragzahl C0	Lagerbelastung (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen Lager, „Projektierungshinweise“)
Fußnote Masse m	R159013000
Kippsteifigkeit Rkl [Nm/mrad]	300
Reibmoment Lager mit Dichtscheibe MRb [Nm]	0.5
Steifigkeit des Lagers (axial) RFB [N/μm]	850
Typ	Axial-Schräggugellager
Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm]	28
Abmessung D [mm]	62
Abmessung d [mm]	30
Abmessung d Toleranz [mm]	-0.01