

Bosch Rexroth R107185020. Linear-Set LSAS-B-50-DD

Artikel-Nr.: BRR-R107185020

Hersteller: Bosch Rexroth

Hersteller-Nr.: R107185020



Linear-Set (Aluminium), S-B-50, Mit zwei Dichtungen

Technische Daten

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
GPSR Herstellerdaten	Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, DE-97816 Lohr am Main, www.boschrexroth.com
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland

Beschreibung

Linear-Set (Aluminium)

Seitlich offen

Mit Super-KB B

Wellendurchmesser d = 50

Mit zwei Dichtungen

Ausführung: Normal

- Präzisions-Gehäuse in Leichtbauweise (Aluminium)
- Super-Kugelbüchse B ohne Fluchtungsfehlerausgleich
- Fixierung mit Kegelkerbstift
- Vorgesetzte Dichtringe
- Nachschmierbar

Produkteigenschaften

Wellendurchmesser d [mm]	50
Bauform Kugelbüchsenführungen	S - Seitlich offen
Baureihe	Super B (ohne Fluchtungsfehlerausgleich)
Dynamische Tragzahl C [N]	12500
Hinweis dynamische Tragzahl C	Die Tragzahlen gelten für die Hauptlastrichtung.

boxic24.com

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@boxic24.com

boxic24.com

Produkteigenschaften

Maximale Beschleunigung a_{max} [m/s ²]	150
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit v_{max} [m/s]	3
Hinweis maximal zulässige Geschwindigkeit v_{max}	Geschwindigkeiten bis 5 m/s sind möglich. Die Lebensdauer ist durch erhöhten Verschleiß der Kunststoffteile begrenzt. Versuche haben Laufstrecken von $50 \cdot 10^5$ m bis $100 \cdot 10^5$ m ohne Ausfall ergeben.
Außendurchmesser D [mm]	75
Zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.)	-10 °C ... +80 °C
Gewicht [kg]	3.39
Statische Tragzahl C0 [N]	6620
Hinweis statische Tragzahl C0	Die Tragzahlen gelten für die Hauptlastrichtung.
Fußnote Radialluft Welle h6	Im aufgespannten Zustand (festgeschraubt). Reibkräfte der mit beidseitig integrierten Dichtringen ausgerüsteten Kugelbüchsen ohne radiale Belastung. Die Reibkräfte sind von der Geschwindigkeit und Schmierung abhängig.
Fußnote Reibkraft FR	
Losbrechkraft [N]	10
Typ	Linear-Set
Abmessung A (Profilschienenführungen) [mm]	127
Abmessung D [mm]	75
Abmessung E1 [mm]	50
Abmessung E2 [mm]	62
Abmessung E3 (Profilschienenführungen) [mm]	70
Abmessung E4 [mm]	85
Abmessung H [mm]	50
Abmessung H1 (Profilschienenführungen) [mm]	115
Abmessung H3 [mm]	56
Abmessung H4 [mm]	45
Abmessung L [mm]	113
Abmessung L3 [mm]	48
Abmessung M [mm]	38
Abmessung N1 (Profilschienenführungen) [mm]	78
Abmessung N2 (Profilschienenführungen) [mm]	30
Abmessung S [mm]	17.5
Abmessung S2 [mm]	12
Abmessung SW [mm]	5
Abmessung V [mm]	12
Abmessung W [mm]	22.5
Winkel α [°]	54