

Bosch Rexroth R107264020. Linear-Set LSASE-A-40-DD

Artikel-Nr. BRR-R107264020 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** R107264020

Linear-Set (Aluminium), SE-A-40, Mit zwei Dichtungen

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland



BESCHREIBUNG

Linear-Set (Aluminium)

Seitlich offen, einstellbar

Mit Super-KB A

Wellendurchmesser $d = 40$

Mit zwei Dichtungen

Ausführung: Normal

- Präzisions-Gehäuse in Leichtbauweise (Aluminium)
- Super-Kugelbüchse A mit Fluchtungsfehlerausgleich
- Fixierung mit Kegelkerbstift
- Vorgesetzte Dichtringe
- Nachschmierbar

Produkteigenschaften

Wellendurchmesser d [mm]	40
Bauform Kugelbüchsenführungen	SE - Seitlich offen, Einstellbar
Baureihe	Super A (mit Fluchtungsfehlerausgleich)
Dynamische Tragzahl C [N]	8620
Hinweis dynamische Tragzahl C	Die Tragzahlen gelten für die Hauptlastrichtung.
Maximale Beschleunigung a_{max} [m/s^2]	150

Produkteigenschaften

Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit v _{max} [m/s]	3	
Hinweis maximal zulässige Geschwindigkeit v _{max}		Geschwindigkeiten bis 5 m/s sind möglich. Die Lebensdauer ist durch erhöhten Verschleiß der Kunststoffteile begrenzt. Versuche haben Laufstrecken von 50 • 10 ⁵ m bis 100 • 10 ⁵ m ohne Ausfall ergeben.
Radialluft		ab Werk mit h5-Welle (Untergrenze) spielfrei eingestellt in aufgespanntem Zustand
Außendurchmesser D [mm]	62	
Zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.)	-10 °C ... +80 °C	
Gewicht [kg]	2.1	
Statische Tragzahl C ₀ [N]	4480	
Hinweis statische Tragzahl C ₀		Die Tragzahlen gelten für die Hauptlastrichtung.
Fußnote Reibkraft FR		Reibkräfte der mit beidseitig integrierten Dichtringen ausgerüsteten Kugelbüchsen ohne radiale Belastung. Die Reibkräfte sind von der Geschwindigkeit und Schmierung abhängig.
Losbrechkraft [N]	8	
Typ	Linear-Set	
Abmessung A (Profilschienenführungen) [mm]	110	
Abmessung D [mm]	62	
Abmessung E1 [mm]	43	
Abmessung E2 [mm]	48	
Abmessung E3 (Profilschienenführungen) [mm]	62	
Abmessung E4 [mm]	68	
Abmessung H [mm]	45	
Abmessung H1 (Profilschienenführungen) [mm]	100	
Abmessung H3 [mm]	50	
Abmessung H4 [mm]	38	
Abmessung L [mm]	91	
Abmessung L3 [mm]	40	
Abmessung M [mm]	32	
Abmessung N1 (Profilschienenführungen) [mm]	67	
Abmessung N2 (Profilschienenführungen) [mm]	30	
Abmessung S [mm]	15.5	
Abmessung S2 [mm]	12	
Abmessung SW [mm]	4	
Abmessung V [mm]	10	
Abmessung W [mm]	19.5	
Winkel α [°]	56	