

# Vierwandwagen 1550, Tragkraft 500 kg, Ladefläche 850 x 500 mm - Fetra 1550

Artikel-Nr. **FE-1550** Hersteller **Fetra**  
Hersteller-Nr. **1550** EAN **4017976015507**

Vierwandwagen mit vier Wände aus Drahtgitter und Ladefläche 850 x 500 mm, Tragkraft 500 kg. Vollständig verschweißte Stahlkonstruktion mit TPE-Rädern 160 mm und feststellbaren Lenkrollen für sicheren Stand. Die vier Gitterwände umschließen die Ladung allseitig und sichern auch kleinteiliges Schüttgut gegen Herausfallen.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>TEC</b>
Garantie	<b>10 Jahre</b>
Gewicht	<b>35 kg</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>
Zolltarifnummer	<b>87168000</b>



GARANTIE

**10** Jahre  
GEWICHT  
**35** kg

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Der Vierwandwagen 1550 transportiert Stückgut und Material sicher durch Produktion und Lager. Die vollständig verschweißte Stahlkonstruktion trägt 500 kg auf einer Ladefläche von 850 x 500 mm, vier Wände aus Drahtgitter hält die Ladung in Position.

## Vorteile auf einen Blick

- Tragkraft 500 kg auf Ladefläche 850 x 500 mm
- Vier Wände aus Drahtgitter sichert die Ladung
- TPE-Räder 160 mm, laufruhig und nicht abfärbend auf Hallenböden
- Lenkrollen mit Total- und Fixstop-Feststeller für sicheren Stand und geraden Lauf
- Vollständig verschweißt, pulverbeschichtet, langlebig im Dauereinsatz

## Technische Daten

- Gesamttragkraft: 500 kg
- Ladefläche: 850 x 500 mm
- Bereifung: TPE, Raddurchmesser 160 mm
- Bremssystem: Lenkrollen mit Totalstop und Fixstop (Richtungsfeststeller)
- Gesamthöhe: 948 mm
- Eigengewicht: 35 kg

## Einsatzbereiche

Innerbetrieblicher Materialtransport in Produktion, Montage, Kommissionierung und Werkstatt. Die vier Gitterwände umschließen die Ladung allseitig und sichern auch kleinteiliges Schüttgut gegen Herausfallen.

## Qualität und Service

Hergestellt in Deutschland, 10 Jahre Garantie auf die Schweißkonstruktion.