

Vierwandwagen 1552, Tragkraft 600 kg, Ladefläche 1.000 x 700 mm - Fetra 1552

Artikel-Nr. **FE-1552** Hersteller **Fetra**
Hersteller-Nr. **1552** EAN **4017976015521**

Vierwandwagen mit vier Wände aus Drahtgitter und Ladefläche 1.000 x 700 mm, Tragkraft 600 kg. Vollständig verschweißte Stahlkonstruktion mit TPE-Rädern 200 mm und feststellbaren Lenkrollen für sicheren Stand. Die vier Gitterwände umschließen die Ladung allseitig und sichern auch kleinteiliges Schüttgut gegen Herausfallen.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Garantie	10 Jahre
Gewicht	45 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	87168000



GARANTIE

10 Jahre
GEWICHT
45 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Vierwandwagen 1552 transportiert Stückgut und Material sicher durch Produktion und Lager. Die vollständig verschweißte Stahlkonstruktion trägt 600 kg auf einer Ladefläche von 1.000 x 700 mm, vier Wände aus Drahtgitter hält die Ladung in Position.

Vorteile auf einen Blick

- Tragkraft 600 kg auf Ladefläche 1.000 x 700 mm
- Vier Wände aus Drahtgitter sichert die Ladung
- TPE-Räder 200 mm, laufruhig und nicht abfärbend auf Hallenböden
- Lenkrollen mit Total- und Fixstop-Feststeller für sicheren Stand und geraden Lauf
- Vollständig verschweißt, pulverbeschichtet, langlebig im Dauereinsatz

Technische Daten

- Gesamttragkraft: 600 kg
- Ladefläche: 1.000 x 700 mm
- Bereifung: TPE, Raddurchmesser 200 mm
- Bremssystem: Lenkrollen mit Totalstop und Fixstop (Richtungsfeststeller)
- Gesamthöhe: 990 mm
- Eigengewicht: 45 kg

Einsatzbereiche

Innerbetrieblicher Materialtransport in Produktion, Montage, Kommissionierung und Werkstatt. Die vier Gitterwände umschließen die Ladung allseitig und sichern auch kleinteiliges Schüttgut gegen Herausfallen.

Qualität und Service

Hergestellt in Deutschland, 10 Jahre Garantie auf die Schweißkonstruktion.