

Vierwandwagen 1553, Tragkraft 600 kg, Ladefläche 1.200 x 800 mm - Fetra 1553

Artikel-Nr. FE-1553

Hersteller Fetra

EAN 4017976015538

Vierwandwagen mit vier Wände aus Drahtgitter und Ladefläche 1.200 x 800 mm, Tragkraft 600 kg. Vollständig verschweißte Stahlkonstruktion mit TPE-Rädern 200 mm und feststellbaren Lenkrollen für sicheren Stand. Die vier Gitterwände umschließen die Ladung allseitig und sichern auch kleinteiliges Schüttgut gegen Herausfallen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Bereifung	TPE
FIXSTOP	Ja
Garantie	10 Jahre
Gewicht	53 kg
Positionserkennung	Nein
TOTALSTOP	Ja
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	87168000



BESCHREIBUNG

Der Vierwandwagen 1553 transportiert Stückgut und Material sicher durch Produktion und Lager. Die vollständig verschweißte Stahlkonstruktion trägt 600 kg auf einer Ladefläche von 1.200 x 800 mm, vier Wände aus Drahtgitter hält die Ladung in Position.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Tragkraft 600 kg auf Ladefläche 1.200 x 800 mm
- Vier Wände aus Drahtgitter sichert die Ladung
- TPE-Räder 200 mm, laufruhig und nicht abfärbend auf Hallenböden
- Lenkrollen mit Total- und Fixstop-Feststeller für sicheren Stand und geraden Lauf
- Vollständig verschweißt, pulverbeschichtet, langlebig im Dauereinsatz

EINSATZBEREICHE

Innerbetrieblicher Materialtransport in Produktion, Montage, Kommissionierung und Werkstatt. Die vier Gitterwände umschließen die Ladung allseitig und sichern auch kleinteiliges Schüttgut gegen Herausfallen.

QUALITÄT UND SERVICE

Hergestellt in Deutschland, 10 Jahre Garantie auf die Schweißkonstruktion.