

# Beistellwagen mit Böden 200 kg, Ladefläche 600 x 400 mm - Fetra 32911

Artikel-Nr. **FE-32911** Hersteller **Fetra**  
Hersteller-Nr. **32911** EAN **4017976013695**

Höherer Beistellwagen mit geschlossenen Böden für mehr Stauraum und ergonomische Entnahme an Montage und Service. Stahlrohr pulverbeschichtet RAL 5007, 200 kg gesamt, 50 kg je Etage, vier TPE-Lenkrollen 125 mm.

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Artikel-Authentizität | <b>Originalprodukt</b> |
| Artikelzustand        | <b>Neu</b>             |
| Ausführung            | <b>TEC</b>             |
| Garantie              | <b>10 Jahre</b>        |
| Gewicht               | <b>33 kg</b>           |
| Ursprungsland         | <b>Deutschland</b>     |
| Zolltarifnummer       | <b>87168000</b>        |



GARANTIE

**10** Jahre  
GEWICHT  
**33** kg

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Der Fetra 32911 bietet auf erhöhter Bauform mehrere geschlossene Böden für Werkzeug, Teile und Material. Die zusätzliche Höhe schafft Stauraum und bringt die obere Ablage auf eine rückschonende Arbeitshöhe, ideal für längere Montage- und Servicearbeiten.

## Vorteile auf einen Blick

- Höhere Bauform mit mehr Stauraum und ergonomischer oberer Ablage
- Geschlossene Böden für sichere Ablage von Werkzeug und losen Teilen
- Gesamttragkraft 200 kg, je Etage bis 50 kg gleichmäßig belastbar
- Vier Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 mm, leiser und spurfreier Lauf
- Geschweißtes Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 5007, robust im Dauereinsatz

## Technische Daten

- Gesamttragkraft: 200 kg
- Tragkraft je Etage: 50 kg
- Ladefläche: 600 x 400 mm
- Bereifung: TPE, Radgröße 125 mm
- Vier Lenkrollen
- Eigengewicht: 33 kg

## Einsatzbereiche

Für Montage, Instandhaltung und Service, wo Werkzeug und Material über mehrere Etagen geordnet mitfahren. Die geschlossenen Böden halten auch lose Kleinteile sicher an Ort und Stelle.

## Qualität und Service

Hergestellt in Deutschland, 10 Jahre Garantie auf die Schweißkonstruktion.