

# Handpritschenwagen Gitterwände 1135x795 mm, Tragkraft 750 kg mit Zugöse - Fetra 6433LZ

**Artikel-Nr.** FE-6433LZ **Hersteller** Fetra  
**Hersteller-Nr.** 6433LZ **EAN** 4017976433042

Handpritschenwagen mit eingehängten Drahtgitterwänden, Ladefläche 1135 x 795 mm und 750 kg Tragkraft. Stirnwände verschraubt, Längswände herausnehmbar, dazu Siebdruckplatte und pannensicherer Luftbereifung mit 260 mm Rädern für gesicherten Stückguttransport. Die Zugöse erlaubt das Ankuppeln zum Routenzug.

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Artikel-Authentizität | <b>Originalprodukt</b> |
| Artikelzustand        | <b>Neu</b>             |
| Ausführung            | <b>TEC</b>             |
| Garantie              | <b>10 Jahre</b>        |
| Gewicht               | <b>93 kg</b>           |
| Ursprungsland         | <b>Deutschland</b>     |
| Zolltarifnummer       | <b>87168000</b>        |



GARANTIE

**10** Jahre  
GEWICHT**93** kg

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Der Fetra 6433LZ ist ein Handpritschenwagen mit Drahtgitterwänden mit Zugöse für den innerbetrieblichen Transport von Lasten bis 750 kg. Die Ladefläche von 1135 x 795 mm und die geschweißte Profilstahl-Konstruktion machen ihn zum belastbaren Arbeitsgerät für den Dauereinsatz.

## Vorteile auf einen Blick

- Gesamttragkraft 750 kg auf einer Ladefläche von 1135 x 795 mm
- Rahmen aus geschweißtem Profilstahl, pulverbeschichtet in Blau RAL 5007, mit vier Eckhülsen
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz und Scherendeichsel mit Softgrip-Sicherheitsgriff, automatisch gedämpfte Rückstellung in Ruheposition

- Luftbereifung, Räder 260 mm mit rollengelagerten Naben für leichten Lauf
- Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder
- Zugöse für die Aufnahme in den Routenzug hinter Schlepper oder weiteren Wagen

## Technische Daten

- Gesamttragkraft: 750 kg
- Nutzfläche: 1135 x 795 mm
- Ladeflächenhöhe: 420 mm
- Gesamtmaße (L x B x H): 1550 x 850 x 1130 mm
- Bereifung: Luftbereifung, Raddurchmesser 260 mm
- Eigengewicht: 93 kg
- EAN: 4017976433042

## Konstruktion

- Stirnwände mit der Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar
- Eingeschweißtes Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm sichert das Ladegut gegen Herabfallen
- Rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz

## Einsatzbereiche

Geeignet für loses und gestapeltes Stückgut in Lager, Kommissionierung und Versand.

## Qualität und Herkunft

Hergestellt in Deutschland. Fetra gewährt 10 Jahre Garantie auf dieses Gerät.