

# Handwagen mit Aufbau, Ladefläche 1000 x 550 mm, Lufträder Ø 260 mm - Fetra 4051L

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>FE-4051L</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Fetra</b>
<b>Hersteller-Nr.</b>	<b>4051L</b>	<b>EAN</b>	<b>4017976440514</b>

Geschweißter Handwagen für den innerbetrieblichen Transport mit Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz 1000 x 550 mm mit Stirnwände + einsteckbare Längswände. Lufträder Ø 260 mm mit Rollenlager-Naben für leichten Lauf, Stahlrohr pulverbeschichtet RAL 5007, hergestellt in Deutschland.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>39 kg</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>
Zolltarifnummer	<b>87168000</b>



## BESCHREIBUNG

Der Fetra 4051L zieht Material zuverlässig durch Lager, Hof und Produktion. Die robuste Schweißkonstruktion mit Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz 1000 x 550 mm mit Stirnwände + einsteckbare Längswände und Deichsel mit Drehschemel-Lenkung und Sicherheitsgriff macht das Rangieren auch auf engem Raum kontrollierbar.

## Vorteile auf einen Blick

- Belastbare Stahlrohrkonstruktion für den Dauereinsatz
- Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz 1000 x 550 mm mit Stirnwände + einsteckbare Längswände
- Lufträder Ø 260 mm mit Rollenlager-Naben für leichten Lauf auf rauem Untergrund
- Deichsel mit Drehschemel-Lenkung und Sicherheitsgriff für präzises Lenken
- Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007

## Technische Daten

- Ladefläche 1000 x 550 mm, Stirnwände + einsteckbare Längswände

- Bereifung: Luftbereifung, Raddurchmesser 260 mm
- Gesamtlänge: 1272 mm
- Gesamtbreite: 609 mm
- Gesamthöhe: 1192 mm
- Ladehöhe: 308 mm
- Eigengewicht: 39.0 kg

## Einsatzbereiche

Für Material- und Behältertransport in Lager, Werkstatt, Bauhof und Außenbereich. Die Luftbereifung federt Stöße auf Kopfsteinpflaster und unbefestigten Wegen ab.

## Qualität und Service

Hergestellt in Deutschland, 10 Jahre Garantie auf die Schweißkonstruktion.