

Waldmann Aufbauleuchte MACH LED PLUS.seventy - MQAL 30 S, L: 790 mm, Eco

Artikel-Nr. WL35449

Hersteller Waldmann

Aufbauleuchte MACH LED PLUS.seventy - MQAL 30 S, L: 790 mm,
Eco

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Wartungsfreie LED-Technologie. Eco-Ausführung. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Seitenteile aus Hochleistungskunststoff. Vergossene M12-Steckverbindung. Viton-Dichtung für eine hohe Schutzart. Chemisch beständig gegenüber vielen Medien wie Ölen oder Kühlschmierstoffen. Unempfindlich gegenüber Schocks und Vibrationen. Ideal bei hoher mechanischer und thermischer Belastung. Anschluss an Maschinenspannung.

- ohne Betriebsgerät
- Anschlusswerte: 18-30 V; DC
- Leuchtenlichtstrom: ca. 1250 lm
- Leuchtenlichtausbeute: ca. 96 lm/W
- Lichtverteilung: direkt
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbwiedergabe (Ra): >80
- Technik: schaltbar
- Bedienung: extern
- Lampenabdeckung: Blende, glasklar (farblos)
- Netzanschluss: Verbindungsstecker Serie 763
- Bauform: Anbauversion

- Befestigung: L-Winkel (Zubehör), Schelle (Zubehör)
- Länge: 790 mm
- Besonderheit: Eco-Bestückung
- Em: 444 lx, Emax: 573 lx, Emin: 283 lx (Messabstand: 100 cm)

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL35449
Modell	MQAL 30 S
Hersteller	WALDMANN
Hersteller-Artikel-Nr.	113077000-00580663
Länge	1020 mm
Breite	90 mm
Tiefe	80 mm
Verkaufseinheit	Stück
Leuchtlichtstrom	1250 lm
Leuchten- oder Lupentyp	Aufbauleuchte
Anschlusswerte	18-30 V; DC
Farbtemperatur	5000 °K
Leistung	13 W
Bestückung	LED, Energieeffizienzklasse A+
Gehäusefarbe	Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Schutzklasse	3
Schutzart	67 IP
ESD gerecht	nein