

LED-Ringlicht UV 365 nm, Innen-Ø 66 mm, 48 LEDs - Starlight RL4-66-UV365

Artikel-Nr. STL-100-010134

Hersteller Starlight

LED-Ringlicht mit UV-Licht (365 nm) und 48 LEDs für Fluoreszenz- und Sonderanwendungen. Direkte Objektivmontage bei Spanndurchmesser max. 66 mm und Arbeitsabstand von 50-150 mm.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Das Starlight RL4-66-UV365 ist ein LED-Ringlicht mit UV-Licht (365 nm) für Fluoreszenz-, Prüf- und Sonderanwendungen. 48 LEDs beleuchten das Objektfeld gleichmäßig bei Spanndurchmesser bis 66 mm.

VORTEILE

- Homogene, schattenarme Ausleuchtung durch 48 LEDs rund um das Objektiv
- UV-Licht (365 nm) für Fluoreszenz- und Sonderanwendungen
- Direkte Montage am Objektiv über Innengewinde M67 x 0,75, Spanndurchmesser max. 66 mm
- Großer Arbeitsabstand von 50-150 mm für flexible Positionierung
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, nur 25,5 mm hoch
- Geringe Leistungsaufnahme von 7 W

ANWENDUNG

Geeignet für Fluoreszenzprüfung, Lecksuche, Kleberkontrolle sowie Inspektion in Elektronikfertigung, Labor und Qualitätskontrolle.