

LED-Ringlicht UV 405 nm und IR, Arbeitsabstand 45 mm - 260 mm - Starlight RL12-25 UV405

Artikel-Nr. STL-100-010747

Hersteller Starlight

LED-Ringlicht mit UV (405 nm) und IR für Fluoreszenz- und Inspektionsaufgaben. Es arbeitet mit 12 LEDs, 15 W Leistungsaufnahme und einem optimalen Arbeitsabstand von 100 mm.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Das LED-Ringlicht RL12-25 UV405 von Starlight kombiniert UV-Licht mit 405 nm und IR für anspruchsvolle Fluoreszenz- und Inspektionsanwendungen. Mit 12 LEDs und 15 W Leistungsaufnahme deckt es einen Arbeitsabstand von 45 mm - 260 mm ab, optimal bei 100 mm.

VORTEILE

- UV-Licht mit 405 nm kombiniert mit IR für Fluoreszenz und Inspektion
- 12 LEDs mit 15 W Leistungsaufnahme für kräftige Ausleuchtung
- Arbeitsabstand 45 mm - 260 mm, optimal bei 100 mm
- Kompakter Ring mit 130 mm Außen- und 66 mm Innendurchmesser
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit M67 x 0,75 Innengewinde

ANWENDUNG

Geeignet für Fluoreszenzprüfung, Mikroskopie, Inspektion, Elektronikkontrolle und Qualitätssicherung, wo UV- und IR-Licht kombiniert werden.